

295-3硅脂 东申 100 (%)

产品名称	295-3硅脂 东申 100 (%)
公司名称	义乌市科源化工有限公司
价格	面议
规格参数	产地/厂商:东申 含量 :100 (%) 执行质量标准:9002
公司地址	义乌市江东街道经发大道153号405室
联系电话	86 0579 85253851 13958490660

产品详情

类别	硅脂,密封脂,防水脂	型号	295-3
品牌	特勃仕	比重	1.06
闪点	620 ()	40 运动粘度	1500 (cst)
粘度指数	2	倾点	-60 ()
针入度	255-285 (mm)	稠化剂类型	无机稠化剂
应用领域	工业		

产品俗名:

硅脂、高粘性硅脂、有机硅润滑脂、硅酮润滑脂、硅油润滑脂、硅基润滑脂、硅油膏、硅基润滑剂、硅质润滑脂、矽质润滑剂、聚有机硅氧烷润滑脂、硅油脂

产品简介：

tub823-h41高温硅脂是由无机稠剂稠化高度热稳定性的改性硅油，并添加抗氧化、抗腐蚀添加剂精制而成。此高温润滑脂专为用在高温、低速工况条件下作业的链条、齿轮、阀件以及滑动机械装置的密封与润滑而设计。适用温度范围：-30 ~ +250 ，间歇工作温度可达300 ° c。

性能特点：· 优异的高温性和热氧化稳定性，稠度随温度变化小；· 优良的润滑性，滴点高、挥发性极低、完全不渐油；· 不腐蚀金属，与绝大多数塑胶和弹胶体相容性良好；· 优良密封性和绝缘性，耐冷、热水及耐绝大多数化学溶剂。

推荐应用：· 适用于塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属间的密封和润滑；用于汽车制动泵、溶盐排气泵、金属阀门、旋塞、接头等低速滑动部位的密封与润滑；· 应用于各种高温炉、高温烤漆链条、烘箱传输设备的的链条、轴承和齿轮的润滑。

本产品的产地/厂商是东申，含量 是100（%），执行质量标准是9002，CAS是1000