

JJW-20KVA净化稳压器 (带滤波) 精密净化稳压器

产品名称	JJW-20KVA净化稳压器 (带滤波) 精密净化稳压器
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/380 电源相数:三相 额定功率:6000KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

概述 (jjw.jsw精密交流净化稳压电源(稳压器))

jjw、jsw系列精密交流净化交流稳压电源(稳压器)是采用国际先进的正弦能量分配稳压技术、集稳压、市电净化于一体的新型稳压电源(稳压器)。jjw、jsw系列精密交流净化交流稳压电源(稳压器)不仅具有稳压精度高、响应速度快、失真小的优点,而且本款稳压电源(稳压器)具有负载适应能力强、抗电磁干扰能力强等优点。

使用场合 (jjw.jsw精密交流净化稳压电源(稳压器))

jjw、jsw系列精密交流净化交流稳压电源(稳压器)主要应用于供电质量要求较高的计算机、精密仪器、检测设计、通讯广播设备、自动控制系统等。

主要技术参数 (jjw.jsw精密交流净化稳压电源(稳压器))

输入电压	单相 185v-250v三相 320v-430v<三相四线>	效率	>90%
输出电压	单相 220v ± 1%三相 380v ± 1%	波形失真	<=5%
频率	50 ± 2hz	响应时间	20ms
过压保护值	单相 246v ± 4v三相 426v ± 7v	尖峰吸收	输入
负载效应	<= ± 0.5%	环境温度	-10
		音频噪声	<=60
		抗电强度	1500v
		绝缘电阻	单相

型号规格 (jjw.jsw精密交流净化稳压电源(稳压器))

相数	型号规格(kva)	产品尺寸深×宽×高(mm)	包装尺寸深×宽×高(mm)	重量(kg)
单相	jjw-1	350×160×160	410×230×330	9
	jjw-2	390×170×290	470×240×360	15
	jjw-3	460×230×410	570×340×510	27
	jjw-5	460×230×410	570×340×510	34
	jjw-10	520×290×490	620×390×570	50
	jjw-15	620×300×540	740×410×620	87
	jjw-20	620×300×540	740×410×620	100
	jjw-30	620×300×540	740×410×620	114
三相	jsw-3	610×320×560	720×440×650	33
	jsw-6	610×320×560	720×440×650	45
	jsw-9	710×350×660	820×460×750	63
	jsw-15	710×350×660	820×460×750	81
	jsw-20	710×350×660	820×460×750	115
	jsw-30	710×400×760	820×520×850	140
	jsw-50	700×580×1300	900×740×1420	165
	jsw-75	850×750×1300	930×830×1420	185
	jsw-100	850×750×1300	930×830×1420	215
	jsw-125	800×600×1800	880×680×2000	230

选型提示 (jjw.jsw精密交流净化稳压电源(稳压器))

- 1、本款稳压电源(稳压器)产品不能工作在电网频率不稳或者频率偏差很大的场合；
- 2、本款稳压电源(稳压器)产他稳压器或调压器；
- 3、本款稳压电源(稳压器)产品要求输入输出的零线必须可靠链接，否则会导致产品损坏

本产品的电压比是380/380，电源相数是三相，额定功率是6000KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴电器，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是985%，型号是JJW,JSW-20kva，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压