

不锈钢高剪切移动式乳化机 乳化机

产品名称	不锈钢高剪切移动式乳化机 乳化机
公司名称	莱州新宏达化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:均可
公司地址	中国 山东 莱州市 西孙工业区
联系电话	86 0535 2343598 13954599551

产品详情

移动式乳化机：

高剪切混合乳化机转子和定子的精密配合，确保了加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用。几种互换的定子头覆盖了一个广阔的应用领域，包括化妆品乳剂及至胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。为了满足不同的工艺要求，扩大使用范围，我们专门设计了三种不同类型的可换定子头，它可拆卸、清洗、材质均为不锈钢，定子头的大小，随电机功率的变化而变化。

型号	100l	100lx	101	105	110	125	130	150	175	1100
功率kw	0.30	0.30	1.1	4	7.5	18.5	22	37	55	75
转速r/min	0-10000	0-15000	2880	2880	2880	1440	1440	1440	1440	1440
a	35	35	89	102	114	178	228	279	318	330
b	64	-	152	165	190	254	295	356	394	432
c	279	100-250	622	838	1130	1283	1372	1638	1994	2599
d	-	-	889	1168	1575	1854	2108	2362	2794	3516
e	-	-	200	250	300	356	356	356	559	559
容量l	1.1-1.0		15-100	50-200	90-1000	150-2000	200-3000	800-5000	1500-8000	1500-20000
重量	16	10	41	73	168	300	523	614	818	955

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是均可，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品乳剂及至胶浆，料筒形状是槽型，应用领域是化妆品乳剂及至胶浆，品牌是新宏达，型号是移动式乳化机，电机功率是0.30-75（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是-（mm），整机重量是-（Kg），生产能力是-（升/小时），噪音是-（dB），主轴转速是0-15000（r/min），装置方式是移动式，适用

温度是- ()