

# 均质乳化机，乳化机，乳化设备

产品名称	均质乳化机，乳化机，乳化设备
公司名称	广州市广花包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	广州市花都区新华镇大陵村中陵社
联系电话	86-02086879928 13763378521

## 产品详情

100l可倾真空均质乳化机（下均质）

【产品介绍】：

用途 适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产，尤其对基质粘度大，固料含量比较高的物料乳化配制更显功效。

特点 升降型真空乳化机引进国外先进技术，根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺而专业设计的，本机组由预处理锅、真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。本机组操作简便，性能稳定，均质性能好，生产效率高，清洗方便，结构合理，占地面积少，自动化程度高等特点。

### 通用性能

1. 带有液压升降系统，能自由升降锅盖及倒锅复位
2. 搅拌系统采用先进的三重搅拌机变频调速，可满足不同工艺要求的生产
3. 先进的均质器，结果独特，密封可靠（机械密封为德国博格曼），乳化转速为0-3500转/分（变频调速）
4. 材质为进口sus304或sus316l不锈钢，罐体及管道为镜面抛光，完全符合gmp规范

5. 真空脱泡能使物料达到卫生无菌要求，并可采用真空吸料，特别是对粉料可避免粉尘飞扬
6. 根据工艺要求，罐体可加热或冷却物料，加热方式可根据客户要求选用蒸汽或电加热
7. 先进的电控系统采用plc控制（选配），并配有真彩触摸屏（选配），全面控制物料温度，搅拌及均质转速及时间等数据，并打印以上数据（选配）

#### 主要技术参数

型 号	gh-100l
乳化锅工作容积	100l
乳化锅内真空度	-0.09 mpa
乳化锅内温度	120
夹套压力	常压
刮板搅拌器转速	0-60r/min
均质器转速	2880r/min
电 源	50hz 380v ± 10%-15%

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是实验室、工业生产，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是化妆品、医药，品牌是广花，型号是GH，装置方式是固定式