

TA2 纯钛 钛旋塞阀 耐腐蚀纯钛旋塞阀定做 质量稳定

产品名称	TA2 纯钛 钛旋塞阀 耐腐蚀纯钛旋塞阀定做 质量稳定
公司名称	宝鸡天佑金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:X43F-10Ti 品牌:天佑
公司地址	陕西省宝鸡市高新区马营镇郭家村村口（宝钛路中段）
联系电话	86-09173536168 18149178576

产品详情

宝鸡天佑金属材料有限公司专业生产加工钛镍耐蚀阀门，质量可靠，技术过硬，价格优惠。

旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀是用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性是它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达64兆帕，最高工作温度可达325℃，最大口径可达600毫米。旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

宝鸡天佑金属材料有限公司专业生产钛及钛合金，镍及镍合金，锆及锆合金旋塞阀

本产品的加工定制是是，型号是X43F-10Ti，品牌是天佑，材质是钛，连接形式是法兰，公称通径是DN20-200（mm），结构形式是紧定式，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是阀杆，用途是锁闭，适用介质是各种高腐蚀化学介质，规格是DN20-200