

线切割配件/导轮总成 规格型号 32*28*M14

产品名称	线切割配件/导轮总成 规格型号 32*28*M14
公司名称	三门县华聪橡塑厂
价格	面议
规格参数	品牌:华聪 型号:32*28*M14 适用行业:通用
公司地址	浙江省三门县海游镇光明路 1 2 6 号
联系电话	13968503698

产品详情

供各种线切割机床：通用型号有：32*32.32*25.40*27.45*32.22*3232*30.5导轮.导轮总成 铜座 有机塑座 m14罗毛32*1塑料盖，有100多种型号齐全。

（请在购买前与客服联系，问清楚规格以及价格，店内所标的运费为部分地区的参考价格，具体金额要根据实际重量和送货地区来决定的。请勿自行拍下付款哟。未付齐运费的以及盲目拍下产品或没有达到起批量的，本店一律不发货，请谅解！）

三门华聪橡塑厂公司主要生产“华聪”系列 橡胶 聚氨酯同步带、开口带、脚轮、万向轮、胶棍、密封圈件、mt梅花型联轴器、多楔带、平皮带v型切割带、橡胶、聚氨酯弹性体制品、聚氨酯软硬发泡制品。本公司拥有成套生产同步带轮、齿轮加工设备。可为客户配套生产各种材质同步带轮，规格齐全，特殊规格可为客户设计定做。同时兼营生产线切割机床配件。企业长期致力于提高产品的可靠性，优质性和先进性，严格按照iso9002质量体系组织生产，企业以质量为本，以客户满意为宗旨，力争以优质的产品，优惠的价格，快捷的交货期，真诚为广大客户服务。华聪，本着“客户第一，品质至上，信誉永恒”的企业宗旨，愿与新老客户携手共创辉煌！

本产品的品牌是华聪，型号是32*28*M14，适用行业是通用，工作台面尺寸是100，工作油槽尺寸是100，工作台行程（X*Y）是100，Z轴行程是1000，最大切割厚度是100（mm），锥度是12，最大承重是1000，主机重量是100，主机装箱尺寸是100，最大加工速度是100（mm/min），最大加工电流是10（A），最小电极消耗比是10，表面粗糙度是1（um），最大功耗是10，输入电压是380，控制箱重量是100，控制箱装箱尺寸是100，电极丝直径范围是1，工作台承受重量是1000，机床导轨是200，加工精度是000，控制系统是100，走丝速度是10000，最大切割斜度/工件厚度是300，售后服务是1