粘汽车内饰汽车坐垫海绵专用水性胶HN-828

产品名称	粘汽车内饰汽车坐垫海绵专用水性胶HN-828
公司名称	广东多正化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	粘合材料类型:皮革,橡胶类,木材类,其他材质,医学类,使用于海绵粘海绵的高档软体家具的制造，且可单面喷胶粘合。 类别:磷酸盐胶粘剂 品牌:多正化工
公司地址	广东佛山大沥盐步广佛路平地段高力集团
联系电话	86-75785768283 13802469153

产品详情

网页上商家所报价不是实际市场价，

价格随市场原料变动而变化，

订货前请来电咨询。谢谢！

诚招经销商，助您走上致富之路！

一旦长期合作，产品价格更优惠，特权更多，vip服务承诺！

海绵沙发水性喷胶 hn-828 价格750-800元/桶，请致电具体议价。

值得信赖胶粘剂品牌

全国最大胶粘剂生产基地，世界五大鞋用胶粘剂生产商之一.

【省胶大王，单面喷胶--水性喷胶hn-828

单组份环保水性喷胶——海绵专用胶】

【产品介绍】本产品属高效水溶性胶粘剂，具有无毒不燃、绿色环保、开放时间长、干燥速度快、初粘性强、耐热性和防老化能力俱佳等优点。使用于海绵粘海绵的高档软体家具的制造，且可单面喷胶粘合。

【产品特性】

【外观】乳白色液体

【固含量】50±2%

【粘度】200-500cps（25°C）

【施工条件】温度4-45°C，相对湿度低于80%

【晾胶时间】2-3分钟以后贴合

【运输和储藏温度】5-45°C，冬天可使用保温棉保温以防结冻。

【气味】无

【强度】胶水固化24小时后拉力最大

【voc】挥发量为零

【保质期】6个月

【产品符合环保要求】不含gb18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》中有害物质，总挥发性有机物含量小于50g/l，符合欧洲rohs和reach环保标准，本产品已通过sgs的认证。

【产品应用】海绵与海绵粘合，适用于沙发厂家，汽车内饰厂家，海绵床垫厂家等。

【注意事项】

1、 避免该产品与眼睛直接接触，如不慎溅入眼睛，请马上用清水冲洗。

2、 产品在储存、运输和使用过程中需防止太阳暴晒和霜冻、胶水使用后应密封好包装桶，以防止胶水结皮而影响施工。

【环保水性喷胶的日常问题解决方法】

常见问题	可能原因	解决方法
初粘性差、不粘	胶水挥发速度慢	改变施工工艺
	气温太低，影响初粘性	调整施工场所温度
	喷涂胶层太厚，导致慢干	按正确操作方法调整喷涂量
	喷涂胶层太薄，导致缺胶	按正确操作方法调整喷涂量
喷不出来	气压太低	调高气压，正常为2.5-5/kg
	喷嘴处胶块固化堵塞	用湿毛巾或手指甲挤走喷嘴处固化胶块即可
	喷枪故障	更换或维修喷枪
喷涂不均匀	气压太低	调高气压，正常为2.5-5/kg
	喷枪故障	更换或维修喷枪
散不开	喷涂距离太远	调整喷涂的距离和角度
	胶水粘度太高	用清水调整胶水粘度
喷涂时雾气大	喷涂距离太远	调整喷涂的距离和角度
	气压太大	适当调小气压
	喷涂时形状散得太宽	喷涂方式由扇形向直线型转移调整
	没有排气设施	安装排气设施抽走多余雾气

	喷枪缺陷	使用大口径喷枪
（粘合后脱胶）	喷涂不均匀，积胶	调整喷枪气压、距离，喷涂尽量均匀
部分粘合良好	喷涂不均匀，缺胶	调整喷枪气压、距离，喷涂尽量均匀
部分粘合不良	未干粘合，（主要问题多出现在冬季或雨季）	待胶水表干后再粘合，一般1-3分钟
	粘合时部分加压，部分没有	粘合时要全部加压
	过了最佳时间才进行粘合	在最佳开放时间内进行粘合

【喷枪的清洗】

使用后，将罐中的剩料倒尽，用自来水清洗各处，并将自来水加入罐内进行喷射，以清洗吸料管道，直至枪内和吸料管道洗净为止，还可以卸下气压管，从吸料管道口倒水进去，扳动喷枪扳手处于喷胶状态，让倒入吸料管道的水从枪嘴流出，直至枪嘴流出的水和自来水颜色相同，喷枪已洗净。

【环保水性喷胶与溶剂型喷胶的物性比较】

编号	项目	溶剂型喷胶	水性喷胶
1	外观	浅黄色和棕黄色	乳白色
2	固含量	约30%	55±2%
3	1kg胶水的喷涂面积	约7平方米	约20平方米
4	每100平方米的用胶量	约12kg	约5kg
5	喷涂性	喷量较多双面喷胶	喷量适当双面喷胶
6	粘度	sbs型150cps以下 cr型400cps以下	300-500cps/25°C
7	溶剂名称	有机溶剂：苯类、铜类	去离子水
8	voc	>65%	0
9	气味	溶剂气味	无味
10	粘力	4小时后拉力最大	24小时拉力最大
11	喷涂性	距离50-80cm	距离20-30cm
12	干燥时间	折边：1min pvc皮：1min 厚皮：1min-2min	折边：≥1min pvc皮：1min-2min 厚皮：2min-3min
13	反复贴次数	2-3次	2-3次喷厚可多次
14	持粘时间	干燥后30s内	干燥后20s内
15	喷枪规格	f75，小喷枪pq-2	w-77s 3.0
16	成品可动性（可持续进行下一道工序）	一般情况下可持续进行下一道工序	一般情况下可持续进行下一道工序
17	耐热性	折边，粘厚皮位50°Ck	折边，粘厚皮位60°Ck
18	产品符合的标准	gb-18583 2008认证	gb-19340 2003 sgs认证
19	防火等安全性能	有防火等安全隐患	不存在防火等安全隐患

公司产品主要用在鞋厂、鞋材厂、箱包手袋厂、沙发海绵厂、pvc覆膜厂、贴合厂、装饰盒厂、工程装饰等，使用于沙发海绵、泡棉、布料、皮革、纸张、木板、塑料、pvc、pe、eva、金属、橡胶、隔热棉、防火板、铝塑板等材质的粘合，专业生产环保胶黏剂第一品牌。

【成为我们的经销商，享有以下特权vip服务承诺，所有产品，正品保障！】

硬件支持：

公司斥巨资支持经销商开展专卖店、分销店形象建设。
提供企业相关证书、产品说明书、cd宣传资料、公司礼品等100多款宣传品。提供报纸、车身、店面广告等全套平面设计及制作方案，确保终端卖场的生动化展示和区域品牌传播的最佳效果。

软件支持：

营销费用支持：公司依据经销合同之内容规定对经销商进行营销费用的支持。不定期在各区域举办各种促销活动和推广活动、公关造势活动，确保销售业绩的稳步增长
培训支持：每年密集推出各类培训活动，如经销商培训、产品实验培训、新产品推广发布会等等，保证客户的市场竞争能力与企业同步提升

完善的技术服务体系：公司营销技术员分布全国各地，客户如有疑难问题可直接咨询当地的技术员我公司将在第一时间内给予处理或者派遣技术员前往跟踪服务

退换货服务体系：客户在我公司购进不合使用的产品、无渠道销出的产品，在有效期内我公司会给您免费提供换货服务；本公司产品在客户处出现产品质量问题,经我司技术员到指导后，并且是在有效期内我公司会给您提供退货服务。

服务支持：为客户提供全面、快速而完善的售前、售中、售后服务；经销商既可用服务替消费者实现产品更多的价值，也可以用服务来替自己创造利润的增长。

资金支持：经销商在原有资金投入的基础上，业务量得到较快发展，并达到一定得销售额度，在办理好相关手续前提下，公司给予资金上的大力支持，免去资金紧张造成的烦恼。

品牌故事

品牌认证

【采购原材料】

我司长期大量采购甲苯、丁酮、丙酮、二甲苯、环保溶剂、6#溶剂油、120#溶剂油等溶剂、松香、氯丁胶、3l胶、多元醇、醋酸乙酯、138#松香甘油脂、石油树脂、氯丁橡胶、sbs热塑性橡胶等胶粘剂原料，欢迎来电洽谈！采购电话：0757-85768681联系人：黄丽萍小姐

【招聘信息】

招聘信息长期有效，人力资源部杜小姐：0757-85768620.欢迎来电咨询联系！

涂料销售代表：

岗位要求：

1.男性，年龄25-45岁，户籍不限；

2.有相关行业2-3年营销经验，曾任职于涂料企业销售岗位者优先考虑，尤其是建筑涂料、木器漆和防腐漆（如工业防腐漆、远洋船舶用漆）等；

3.热爱销售工作，口头表达能力强，有较强的事业心，严谨的工作态度，良好的团队合作意识，遵守行业职业道德；

4.热爱涂料行业、了解涂料行业；

注：该岗位一经录用后将安排到三水区生产基地培训三个月，要求熟悉涂料技术、涂料行业发展趋势和涂料产品性能特点等，能独立解决涂料技术问题，熟悉各种涂料操作等技术工序，培训结束后调回南海区盐步集团总部营销中心进行涂料销售工作。

涂料研发工程师：

岗位要求：

1.男女不限，户籍不限，年龄26-45岁；

2.高分子材料等相关化学专业，大专或以上学历优先考虑；

3.对技术研发、试验工作有浓厚兴趣，有独立研发各种涂料产品工作经验；

4.5年以上建筑家装涂料、工业防腐涂料、重防腐漆、家具漆、工业漆、电泳漆等研发工作经验；

5.身体健康，工作认真敬业，能吃苦耐劳，心态积极向上，工作责任心强，具备较强的动手操作能力。

树脂业务员：

岗位要求：

1.男性,年龄22-35岁，佛山本地户籍;（不符者请勿投递简历）

2.市场营销、电子商务等相关专业大专或以上学历；

3.有1年或以上的业务、销售工作经验，有树脂类产品销售工作经验者优先考虑；

4.沟通表达能力及反应能力优秀,有一定的销售经验;

5.必须持有c牌驾驶证，能独立安全驾车外出；

6.为人诚实、工作认真负责，能承受一定的工作压力，能适应出差。

树脂研究所技术拓展部技术代表：

岗位要求：

1.男女不限，年龄26-45岁，高分子材料等相关化学专业大专或以上学历；

2.有3年以上水性喷胶、水性pu胶和水性万能胶的技术类工作经验；

3.熟悉胶粘剂的技术配方和技术改良，熟悉使用各种仪器设备；

4.工作认真负责、能承受一定的工作压力；

ps：应聘条件优秀者可直接入职技术工程师一职。

皮革表面处理技术工程师：

岗位要求：

1.男女不限，年龄25-50岁，轻化工程（皮革方向）等相关专业大专或以上学历；

2.熟悉合成皮革材料的上光等后处理工序，懂皮革表面处理技术；

3.三年或以上皮革表面处理工作经验，能独立解决皮革表面处理相关问题；

4.工作认真负责，有良好的团队意识和沟通协调能力。

皮革水场工程师：

岗位要求：

1.男性，年龄30-55岁，制革类大专或以上学历；

2.五年或以上制革厂水场工艺等相关工作经验，能独立处理、解决皮革水场工艺的相关问题；

3.具有技术开发能力，良好的沟通协调能力和团队协作能力。

本产品的粘合材料类型是皮革,橡胶类,木材类,其他材质,医学类,使用于海绵粘海绵的高档软体家具的制造，且可单面喷胶粘合。，类别是磷酸盐胶粘剂，品牌是多正化工，拉伸强度是0（MPa），剪切强度是0（MPa），使用温度范围是25（℃），CAS是喷胶