

触摸屏用UV胶（液态光学胶）601-0101

产品名称	触摸屏用UV胶（液态光学胶）601-0101
公司名称	东莞瑞铭胶业有限公司
价格	面议
规格参数	粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学 类别:陶瓷胶粘剂 品牌:FSR
公司地址	东莞市南城区车站北路丰盛名苑西座110号
联系电话	0769-89810006 18938272652

产品详情

触摸屏用uv胶（液态光学胶）601-0101

型号：601-0101

应用范围：触摸屏用uv胶典型应用于触摸屏贴合（g+g、g+f）、lcm模组贴合等行业。

产品特点：触摸屏用uv胶透光率高，折射率高；耐候性好，长时间不变黄；中性配方，不腐蚀ito涂层；低收缩、低硬度，利于返修；可见光预固、低能量本固；操作简单方便，适合自动化及手工贴合；对ito玻璃、pet等基材都有良好的粘接效果。

持术参数：

测试项目	601-0101
粘度（mpa . s）	1000-1500
硬度(邵氏)	12a
固化条件（mj/cm2）uva:250nm-420nm	2200
透光率（%）at 550nm	> 99%
液态折射率abbe at 25	1.49
固态折射率abbe at 25	1.50
雾度（%）astmd1003	0.15%
黄指数dstmd1925/c2	0.25
介电常数（1mhz）	3.1

包装规格：50g/支800g/支1000g/瓶

项：1.阴凉避光储存，最佳储存温度8 -25 2.使用时请做好必要防护措施并保持环境通风，若不慎接触皮肤，请及时用清洗液或肥皂水清洗；若不慎进入眼睛，立即用大量清水冲洗，仍感不适请寻求医生帮助。

本产品的粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学类,纸张类,角触屏粘接UV胶，类别是陶瓷胶粘剂，品牌是FSR，拉伸强度是86（MPa），剪切强度是56（MPa），使用温度范围是32（ ），CAS是346