

CW6280普通车床高钢性畅销产品CW80数控车床价格合理

产品名称	CW6280普通车床高钢性畅销产品CW80数控车床价格合理
公司名称	滕州市开拓数控机床厂
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:开拓 控制形式:人工
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄280号(住所)
联系电话	86 0632 5158669 13516328482

产品详情

本系列车床功率大，刚性强、主轴调速范围广，适用于强力或高速切削，可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹，并可承担钻孔，套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制，刹车灵敏可靠，可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑，主轴转速范围具有数种，供用户选择。溜板箱内有安全机构，可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体，纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体，床身导轨经表面淬火，以提高导轨的寿命，车床的操纵手柄集中，使用方便灵活。

车床床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转换及刹车采用液压控制。车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。床身道轨下滑面采用tsf耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线，使用直观；机床外形整体美观，易于擦拭和维护。

规格型号		cw6280车床40车床
床身上最大回转直径	mm	800
刀架上最大回转直径	mm	520
最大工件长度	mm	750,1500,2000,3000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	970/300
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列)
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.06-24.3
范围1 : 1	mm/r	0.1-1.52

范围16 : 1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	450
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	550rc52
主电机功率	kw	11
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1380 × 1450 × 1720 × 1710/1380 × 1770/ 1440 × 1835/1800 × 2340
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/
2000	mm	
3000	mm	5250/
4000	mm	6120/
5000	mm	7200/
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	4300/
2000	mm	
3000	mm	5300/
4000	mm	6400/
5000	mm	7400/
床身宽度	mm	550
最大承重	kg	2000

600导轨参数：

规格型号		cw6280车床cw6180车床	
床身上最大回转直径	mm		800
刀架上最大回转直径	mm		480
最大工件长度	mm	1500,3000,4000,5000-15000	
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm		1100/310
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列)	莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min		18种5.4-720
纵进给量级数和范围	mm/r		64种0.06-24.3
范围1 : 1	mm/r		0.1-1.52
范围16 : 1	mm/r		1.6-24.3

用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	500
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600rc52
主电机功率	kw	11或15
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度×高度/包装宽度×高度	mm	1550×1630/1820×1800 1550×1790/1560×1900/1800×2520
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/4150
2000	mm	
3000	mm	5250/5650
4000	mm	6250/6650
5000	mm	7250/8050
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	4900/6000
2000	mm	
3000	mm	5500/6900
4000	mm	6100/8000
5000	mm	6900/9000
床身宽度	mm	600
最大承重	kg	2000

本产品的类型是普通车床，品牌是开拓，控制形式是人工，型号是CW6280，主电机功率是11（kw），外形尺寸是99999999（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是99999999（mm），最大加工直径是999999999（mm），最大回转直径是999999999（mm），主轴转速级数是6，主轴通孔直径是999999999（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是两年三包