小热风机 7.5KW 宝烽

产品名称	小热风机 7.5KW 宝烽
公司名称	广州宝烽机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宝烽 型号:HWG-X
公司地址	广州市白云区黄石街马务园艺路7号
联系电话	86-02036402867/61185862/61185863 13538957285

产品详情

工业热风机在电子、食品、制药、印刷、包装、清洗、热处理……各行业有十分广泛的应用前景。工业热风机是现代工业热源升级换代的首选产品，是热风输送炉、干燥炉、烘箱、封装机等自动化机械的最佳热风源配置。

采用非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保。 **设有防干烧折断功能**。

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，流量少
。

pid/ssr控制，精度高，反馈快，持久耐用。

出风口设置k型热电偶，直接检测控制，出风温度恒定。

不锈钢机壳，使用安全可靠，可保持高温工作。

连续使用温度可达250°C以下，应用广泛。

便携式小热风机是在热风机基础上更新，在保证工业热风机的基本性能不变的情况下，使用
功率为3kw/5kw/7.5kw(最大定做10kw)使便携性更好
（**并且根据要求可加装远程控制开关**），使用更方便。

1、工作原理

便携式小热风机主要由**内置离心鼓风机**、**加热器**、**控制电路**三大部分组成。

它的工作原理如下：通电后，轴流鼓风机把空气吹送到加热器里，令空气从电热丝绕成的螺旋管内、外侧均匀通过，电热丝对通过的冷空气进行加热（小热风机温度范围为：常温—250°，若要求温度再高请在订购时说明）。出风口的k型热电偶随时将出风温度反馈到温控仪表（热电偶检测温度读数为实际控制温度所用到的设定值），仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度，将有关信息传递回固态继电器进而控制发热器是否工作。同时，轴流鼓风机可利用调压器调节吹送空气的风量大小，由此，实现工作温度、风量的调控。

本产品的加工定制是是，品牌是宝烽，型号是HWG-X，材质是304，产品认证是内部，最大电压是380（V），工作电流是10（A），主要用途是热风发生机