

2X-15真空泵 2X-15旋片式真空泵

产品名称	2X-15真空泵 2X-15旋片式真空泵
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松科 型号:2X-15 材质:铸铝
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

产品详情

一、使用范围：

2x系列真空泵为双级结构，它的工作性能由高压级与低压级二部分组成，它的吸入口与真空容器或真空设备连接，在运转时容器内的气体将大量吸入与排出。当设备获得真空时，高压级排气阀片将封闭，高压级吸入的气体将转送到第二级，并经第二级吸入与排出，这样真空设备可获得一定的真空。该泵的技术参数 6×10^{-2} pa。根据用户使用情况，可配备真空增压泵，将该泵做为前级泵，由于增压泵的抽气力加强，前级泵连续抽除，能使你的设备获得更高的真空。

二、技术参数：

	2x-2	2x-4a	2x-8a	2x-8	2x-15a	2x-15
极限真空	2	4	8	6×10^{-2} (5×10^{-4})	110	
关气镇开 气镇			6×10^{-1} (5×10^{-3})			
电动机功率(kw)	0.37	0.55	1.1		1.5	
温升()				40		
进气口径(mm)	18	25	40		40	
转速(r/min)		450	590			
用油量(l)	0.7	1.0	2.0		2.8	
噪声db(a)	68	68	70		75	
外形尺寸(cm)	56 × 31 × 39	56 × 34 × 37	79 × 43 × 54		79 × 53 × 54	78 ×
适用电磁阀型号	ddc-jq25		ddc-jq40			dd

重量 (kg)	58	55	80	110	
冷却方式		自然冷却	水冷	自然冷	
冷却水量(l/min)		-	> 0.5	-	> 0.8

本产品的品牌是松科，型号是2X-15，材质是铸铝，原理是真空泵，驱动方式是电动，用途是真空抽气，功率是1.5KW，极限压力是 6×10^{-2} (5×10^{-4})110 (pa)，外形尺寸是240*115*230，规格是2X-15,2X-4A