

差压变送器，扩散硅差压变送器，液压差压变送器，气压差压变送器

产品名称	差压变送器，扩散硅差压变送器，液压差压变送器，气压差压变送器
公司名称	苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OBTE 型号:法兰
公司地址	江苏省苏州市吴江区苏州河路18号
联系电话	0512-89573136 18862112865

产品详情

差压变送器，扩散硅差压变送器，液压差压变送器，气压差压变送器

工作原理压力传感器就是弹性元件把作用其上面的流体压力转换成电信号(mv毫伏信号)并输出。该mv信号经处理后，转换成标准信号输出，如4-20ma(二线制)、4-20ma(三线制)、0-5v(三线制)、0-10v(三线制)、0.5-4.5v(三线制)等。压力变送器就是标准信号输出的压力传感器。基本参数量程：-0.1—0~0.001—200mpa；输出信号：变送器：电流：4—20ma(2线制)、0/4—10/20ma(3/4线制)电压：0—5v、1—5v、0—10v、0.5—4.5v等；传感器(灵敏度)：1.0mv/v、1.5mv/v、2.0mv/v；准确度：0.25%fs(典型值)、0.50%fs(最大值)；供电电压：变送器11—36vdc(常用24vdc、12vdc)、传感器3—12vdc(常用6—10vdc)；长期稳定性：±0.2%fs/年；温度漂移：0.01%fs/°c；

安全过载能力：150%fs；极限过载能力：250%fs；补偿温度：0°c—70°c；工作环境：-20°c—75°c，90%rh(被测介质温度：-20—85°c<通用型>、-30—125°c<中温型>)；储存环境：-40°c—85°c，95%rh；外壳材料：不锈钢(也可选铝材、铜材、塑材等)；压力类型：表压、绝压、差压、复合压；壳体防护等级：ip65；机械(过程)连接：螺纹式(如m20×1.5、g1/2、g1/4、1/4-18npt)、或法兰式(如dn25)、或卡箍式(也称快装式，如2φ卡箍)、或气管嘴(如f8)，等；电气连接：电缆(标准长度1.0米)、赫斯曼接头、航空插头、快速插头；关联设备：本安防爆型经由安全栅供电；零点误差：±0.5%fs；满度误差：±1.0%fs；注：二线制变送器带led或lcd显示表头的，供电电源下限不小于20vdc。

扩散硅芯体差压变送器，用于检测液压、气压的压差

扩散硅芯体差压变送器，广泛应用与差压

测量，液位测量

扩散硅芯体差压变送器，螺纹连接方式可以根据客户需求定制

扩散硅芯体风压变送器，广泛应用于消防联动控制系统

扩散硅芯体风压变送器，铝制外壳屏蔽抗干扰，精度高，可以精确到pa单位

如果您有关于传感器方面的问题可以给我打电话手机：18662247704座机：0512-88602580 qq：841419138

我司与阿里物流联盟，为了打开市场，开发新客户，我公司销售出去的产品，运费全由我方支付（不论客户采购数量多少，路程远近，单价高低）我司支持支付宝交易，公司公帐转账。支持网上订购，可以通过阿里旺旺或者qq 841419138进行网上沟通交易事项，如不在线，请直接拨通我的电话18662247704（24小时服务）这样更方便、直接！欢迎您联系我。

【三、货运方式】 快递：我司默认“天天快递”“顺丰快递”，如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。 物流：我司默认“德邦物流”“天地华宇”“城市之星”“新邦物流”“佳吉物流，款到当天发货（以发货物流单时间为准），不接受物流代收货款（回款慢，还要收费用，不划算！）如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通协商。谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是OBTE，型号是法兰，类型是智能压力变送器，测量介质是油、气、液体等，测量范围是-0.1—00.001—200MPa；（kPa），精度等级是0.25%FS（典型值）、0.50%FS（最大值）；，输出信号是变送器11—36VDC(常用24VDC、12VDC)、传感器3—12VDC(常用6—10VDC)；（mA），防爆等级是IP68，防护等级是IP68，电源电压是0—5V、1—5V、0—10V、0.5—4.5V（V），接口尺寸是10（mm）