

# 弹簧平衡器/悬挂式平衡吊9-15KG塔吊式平衡器/收紧器

产品名称	弹簧平衡器/悬挂式平衡吊9-15KG塔吊式平衡器/收紧器
公司名称	东莞市创粤机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:HW-15KG
公司地址	东莞市寮步镇百业五金电子城十二街18号
联系电话	0769-22826981 18926837350

## 产品详情

型号：hw-15

负荷（kg）：最小承重-9.0,最大承重-15

工作行程（m）：普通型-1.8

自重（kg）：4.5

使用方法：

- 一、根据工具和附件的重量选择适当的规格平衡器。
- 二、悬挂平衡器时，务必连接好保险绳。
- 三、调节平衡器上的主调节蜗杆，使平衡器重量与所使用工具的重量一致，使工具在行程范围内的任意位置均达到平衡，即工具处于无重状态。当顺时针调节时，平衡重增大，反之减少。供货时已将平衡重量调至中间值，调节时不能使用平衡重量高于或低于额定值，否则影响正常运行。
- 四、从平衡器上取卸工具时，须先将止动销拉杆拉出，顺时针转动30°，放回槽中，将塔轮锁住后（参照示意图），再取下工具，以防突然卸载吊钩快速收回伤人或损坏工具，待再装上该工具或等重工具后，方可断开止动销，将止动销拉起反时针复位。
- 五、平衡器未挂上工具时，切勿无故空拉空放，以免造成钢丝绳错槽卡死或掉槽。
- 六、当操作工横向移至斜度超过30°时，需移交拉近垂直位置再放松工具，否则易引起

钢丝绳错槽卡死。

七、负荷应该垂直悬挂。

注意事项：

一、拆卸平衡器时，需先将调节蜗杆反时针转动，使卷簧完全处于松弛状态时方可进行其他工作。

二、每月应对平衡器进行一次安全检查，主要检查内容有：

- 1、紧固件是否松动。
- 2、上、下吊钩有无碰伤、裂纹及其他缺陷。
- 3、保险绳是否可靠。
- 4、外壳及塔伦有无裂痕、严重磨损。
- 5、外壳装置能否正常工作。

三、长期放置不用，要卸荷保存，注意防潮，以免卷簧生锈。

示意图：

外形尺寸图：

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是HW-15KG，品牌是恒发，用途是五金，汽车，摩托车，锁具，模具，电器，多种用途，形状是涡卷弹簧，材质是弹簧钢，钢丝直径是5（mm），弹簧外径是6（mm），弹簧内径是6（mm），节距是6（mm），自由高度是5（mm），旋向是左旋，型号是HW-15，拉伸强度极限是5（N/S）