

的醇酸树脂 醇酸树脂 上海

产品名称	的醇酸树脂 醇酸树脂 上海
公司名称	郑州阡陌贸易有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:醇酸树脂 产商/产地:上海 含量 :90 (%)
公司地址	郑州市中原区航海西路与工人路交叉口帝湖花园5号楼1单元808号
联系电话	13333822141 15938775918

产品详情

由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。按脂肪酸（或油）分子中双键的数目及结构，可分为干性、半干性和非干性三类。干性醇酸树脂可在空气中固化；非干性醇酸树脂则要与氨基树脂混合，经加热才能固化。另外也可按所用脂肪酸(或油)或邻苯二甲酸酐的含量，分为短、中、长和极长四种油度的醇酸树脂。醇酸树脂固化成膜后，有光

泽和韧性，附着力强，并具有良好的耐磨性、耐候性和绝缘性等。

编辑本段制法

醇酸树脂可用熔融缩聚或溶液缩聚法制造。熔融法是将甘油、邻苯二甲酸酐、脂肪酸或油在惰性气氛中加热至200 以上酯化，直到酸值达到要求，再加溶剂稀释。溶液缩聚法是在二甲苯等溶剂中反应，二甲苯既是溶剂，又作为与水共沸液体，可提高反应速率。反应温度较熔融缩聚低，产物色浅。树脂的性能随脂肪酸或油的结构而异。醇酸树脂主要用作涂料、油漆，在金属防护、家具、车辆、建筑等方面有广泛应用，也可用作漆包线的绝缘层，制成油墨大量应用于印刷工业，此外也用于制造模压塑料。

编辑本段相关资料

危规分类及编号 易燃液体。参照gb3.3类33645。 unno.1866； imdg code 3278、3379页，3.3类。

物化性质 黄褐色粘稠液体。是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物在200号汽油溶剂中的溶液。

危险特性 易燃，闪点23～61。遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。

辨识事故类型：火灾、中毒、容器爆裂。

应急措施 消防方法：消防人员须穿戴防毒面具与全身防护服。用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、1211灭火剂，砂土灭火。急救：应使吸入热解气体的患者脱离污染区，安置休息并保暖。严重者送医院救治。

储运须知 危险货物。包装标志：易燃液体。包装方法：（ ）类。铁桶。储运条件：储存于阴凉通风的库房中。远离热源和火种，避免阳光直射。与氧化剂隔离储运。泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋或焚烧炉中烧掉。被污染的地面用油灰刀刮清。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

本产品的牌号是醇酸树脂，产商/产地是上海，含量是90（%），产品单价是10000.00