

2通道485HUB总线隔离器用于485信号放大、延长信号通讯距离

产品名称	2通道485HUB总线隔离器用于485信号放大、延长信号通讯距离
公司名称	深圳市宜居科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宜居通 型号:SS-1202 类型:网络通讯类
公司地址	深圳市龙岗区布吉半岛苑1-212
联系电话	86-075589708943 13322987125

产品详情

产品简介：

ss-1202简称2通道总线隔离器，它是用来信号隔离以及增加总线带负载能力，它将1个485(hub)进线通道分成2个485(hub)出线通道，2个出线通道的任一通道的信号线短路都不会影响另一个出线通道，每个出线通道都可以带1到128台总线设备，每个出线通道的通讯距离都可以达到1200米。该产品采用了光电隔离技术，防止雷击浪涌引入转换板及设备，内置的光电隔离器及600w浪涌保护电路，

产品特点：

它将1个rs485信号转换成2个485信号。

起到信号隔离，延长通讯距离的作用。

每个出线通道都可以带1到128台总线设备

每个出线通道的通讯距离都可以达到1200米。

适用于所有485信号中，比如对讲，门禁等。

技术参数：

型号	ss-1202
名称	1分2中继器
尺寸	112mm × 82mm × 25mm (长 × 宽 × 厚)

重量	210g
使用环境	温度：0 ~ 70 湿度：5% ~ 95%rh
存储温度	-20 ~ 75
输入电压	dc：12v ~ 20v
电压功率	80ma（禁止终端电阻）
波特率	330bps~115.2kbps
突波保护	3500v esd
防雷	600w每线
传输距离	0~1200m
rs-485数据流量控制	自动

本产品的品牌是宜居通，型号是SS-1202，类型是网络通讯类，工作电源是12.5V，环境温度是-10 ~ +50（ ），环境湿度是85（ % ），安装尺寸是112mm × 82mm × 25mm