

海湾牌 手动火灾报警按钮J-SAM-GST9122

产品名称	海湾牌 手动火灾报警按钮J-SAM-GST9122
公司名称	上海豪颐来楼宇配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海湾GST 型号:J-SAM-GST9122
公司地址	中国 上海市闸北区 共和新路2449号泛欧现代大厦410室 E-mail:haoyilai@163
联系电话	86 21 56037628/51096673 13524193533

产品详情

j-sam-gst9122手动火灾报警按钮安装在公共场所，本报警器按钮含电话插孔。当人工确认火灾发生后，按下按钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警音响，将消防电哈分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点：

- (1) 采用拔插式结构设计，安装简单方便；，按钮上的按片在按下后可用专用工具复位；
 - (2) 按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备； (3) 才用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
 - (4) 地址码为电子码，可现场改写。
- 1.1.2 主要技术指标 (1) 工作电压：总线24v
(2) 监视电流 0.6ma (3) 动作电流 1.8ma
(4) 线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与gst-ld-8304采用二线制连接
(5) 输出容量：dc30v/100ma无源输出触点信号，接触电阻 100m
温度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不结露 (7) 外壳防护等级：ip43
(8) 外形尺寸： 95.4mm × 98.4mm × 42.5mm (带底壳)

、gst海湾研制的j-sam-

gst9121/9122手动火灾报警按钮获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。专利号为zl 200620137432.8，保护期限为10年。 j-sam-gst9121/9122手动火灾报警按钮适用于公共场所，手动按下按钮上的有机玻璃片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。j-sam-gst9122手动火灾报警按钮可外接电话插孔实现分机与主机间通话。 j-sam-gst 9121/9122手动火灾报警按钮结构简单，使用方便、安全，报警时前壳外观变化明显，同时该报警按钮装置可重复使用。

本产品的品牌是海湾GST，型号是J-SAM-GST9122