

专业生产液压螺栓拉伸器 宇航牌

产品名称	专业生产液压螺栓拉伸器 宇航牌
公司名称	德州宇航液压机具公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:宇航牌 型号:M30 适用范围:广泛
公司地址	中国 山东 德州市 德州市新华工业园
联系电话	86 0534 2428372 13853492658

产品详情

品牌	宇航牌	型号	M30
适用范围	广泛	产品别名	拉伸器
材质	合金	适用介质	液压油
适用温度	0-60 ()	公称压力	80 (MPa)
安装形式	螺纹		

syb-2s											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">站内搜索:</td> </tr> </table>		站内搜索:									
站内搜索:											
<table border="1"> <tr> <td>首页</td> <td>公司简介</td> <td>产品展示</td> <td>销售网络</td> <td>留言反馈</td> <td>联系我们</td> </tr> </table>		首页	公司简介	产品展示	销售网络	留言反馈	联系我们				
首页	公司简介	产品展示	销售网络	留言反馈	联系我们						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">产品导航</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>径向柱塞泵系列</td> </tr> <tr> <td>液压拉伸器</td> </tr> <tr> <td>手动油泵系列</td> </tr> <tr> <td>电动油泵站系列</td> </tr> <tr> <td>机动拉伸机系列</td> </tr> <tr> <td>千斤顶系列</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		产品导航		<table border="1"> <tr> <td>径向柱塞泵系列</td> </tr> <tr> <td>液压拉伸器</td> </tr> <tr> <td>手动油泵系列</td> </tr> <tr> <td>电动油泵站系列</td> </tr> <tr> <td>机动拉伸机系列</td> </tr> <tr> <td>千斤顶系列</td> </tr> </table>		径向柱塞泵系列	液压拉伸器	手动油泵系列	电动油泵站系列	机动拉伸机系列	千斤顶系列
产品导航											
<table border="1"> <tr> <td>径向柱塞泵系列</td> </tr> <tr> <td>液压拉伸器</td> </tr> <tr> <td>手动油泵系列</td> </tr> <tr> <td>电动油泵站系列</td> </tr> <tr> <td>机动拉伸机系列</td> </tr> <tr> <td>千斤顶系列</td> </tr> </table>		径向柱塞泵系列	液压拉伸器	手动油泵系列	电动油泵站系列	机动拉伸机系列	千斤顶系列				
径向柱塞泵系列											
液压拉伸器											
手动油泵系列											
电动油泵站系列											
机动拉伸机系列											
千斤顶系列											

液压油缸
各种液压机具
液压元件及附件

联系我们

德州宇航液压机具厂地址：德州七西工业园区电话：0534-2428372传真：0534-2488236手机：1385349265
 联系人：李经理公司主要产品：液压电动泵，手动泵，电动泵，液压千斤顶

产品展示

液压螺栓拉伸器

拉控器				
	拉伸器尺寸mm	支承尺寸mm	油工作压力mpa	预紧力kn
1	1074	60	125	

	5 × 55	× 62 × 35	.7	51 7
2	11 5 × 55	86 × 62 × 40	71 .8 0	236 36 0
3	12 0 × 55	94 × 68 × 45	73 .6 6	240 71 5
4	14 0 × 68	11 0 × 74 × 50	59 .4 5	350 12 5
5	15 5 × 68	12 8 × 84 × 55	73 .3 5	465 19 5
6	17 5 × 70	14 0 × 10 0 × 65	79 .1 6	590 79 6
7	19 5 × 70	15 0 × 10 0 × 75	68 7 2	11 698 2
8	22 5 × 78	15 2 × 12 9 × 80	76 .3 1	915 951 1
9	23 0 ×	19 0 ×	72 .7 4	119 246 4

		80	14		7		
			2				
			x				
			85				
1	27	20	69	1	25		
0	0	0	.8	6	04		
	x	x		0			
	90	16		5			
	0						
	x						
	95						
1	28	22	74	2	31		
1	0	0	.3	0	36		
	x	x		1			
	10	17		1			
	0	0					
	x						
	11						
	0						
1	30	24	74	2	38		
2	0	0	.5	6	34		
	x	x	7	4			
	11	18		9			
	0	6					
	x						
	11						
	5						
1	30	26	66	2	46		
3	0	0	.6	9	14		
	x	x	3	1			
	12	20		1			
	0	0					
	x						
	13						
	0						
1	33	27	74	3	54		
4	0	0	.9	3	52		
	x	x		4			
	13	21		6			
	0	4					
	x						
	14						
	0						
1	37	30	75	3	63		
5	0	0	.2	8	61		
	x	x		3			
	14	23		2			
	0	2					
	x						
	15						
	0						

1 6	42 0 x 14 0	30 6 x 24 8 x 16 0	60 .6	473 429
1 7	43 0 x 15 5	32 0 x 25 4 x 17 0	61 .8 9	583 177 8 4
1 8	47 8 x 18 0	35 0 x 26 2 x 18 0	63 .3	592 837 1 1
1 9	48 0 x 17 0	36 0 x 28 2 x 19 0	65 .4	610 641 10 7
2 0	50 0 x 18 0	37 0 x 29 2 x 20 0	82	711 362 94 5
2 1	53 0 x 20 0	39 0 x 30 4 x 20 0	81	812 292 28 1
2 2	55 0 x	41 0 x	95 -1 20	813 889 50

	22	34		0
	0	0		
		×		
	22			
	5			
2	57	42	10	914
3	0	5	0-	698
	×	×	12	80
	23	35	5	0
	0	5		
		×		
	23			
	5			

1、液压螺栓拉伸器主要用于各种高强度螺栓的预紧和拆卸。

2、液压螺栓拉伸器最大特点是螺栓预紧精度高，可同时预紧多个螺栓，预紧力均匀。

3、液压螺栓拉伸器是大型加工机器，石油化工设备，电力设备，化工合成塔封盖等螺栓同步预紧的理想工具。

4、液压螺栓拉伸器最大拉伸力：157-9680kn、

5、液压螺栓拉伸器适用螺栓：m16-m220、标准工作压力：63mpa

液压螺栓拉伸器

拉控器

序号	规格	拉伸器尺寸m	支承图尺寸mm	油工作压力mpa	拉伸力kn	预紧力kn
1	m30 × 3.5	105 × 55	74 × 62 × 35	60.7	157	251
2	m36 × 4	115 × 55	86 × 62 × 40	71.8	230	366
3	m39 × 4	120 × 55	94 × 68 × 45	73.66	275	401
4	m42 × 4.5	140 × 68	110 × 74 × 50	59.4	315	502
5	m48 × 5	155 × 68	128 × 84 × 55	73.35	415	659
6	m56 × 5.5	175 × 70	140 × 100 × 65	79.1	576	909
7	m64 × 4	195 × 70	150 × 100 × 75	68	762	1198
8	m72 × 6	225 × 78	152 × 129 × 80	76.3	991	1551
9	m80 × 6	230 × 80	190 × 142 × 85	72.7	1247	1946
10	m90 × 6	270 × 90	200 × 160 × 95	69.8	1605	2504
11	m100 × 6	280 × 100	220 × 170 × 110	74.3	2011	3136
12	m110 × 6	300 × 110	240 × 186 × 115	74.57	2649	3834
13	m120 × 6	300 × 120	260 × 200 × 130	66.63	2911	4614
14	m130 × 6	330 × 130	270 × 214 × 140	74.9	3346	5452
15	m140 × 6	370 × 140	300 × 232 × 150	75.2	3832	6361
16	m150 × 6	420 × 140	306 × 248 × 160	60.6	4415	7329
17	m160 × 6	430 × 155	320 × 254 × 170	61.89	5184	8377
18	m170 × 6	478 × 180	350 × 262 × 180	63.3	5811	9237
19	m180 × 6	480 × 170	360 × 282 × 190	65.4	6617	10410
20	m190 × 6	500 × 180	370 × 292 × 200	82	7395	11624
21	m200 × 6	530 × 200	390 × 304 × 200	81	8221	12928
22	m210 × 6	550 × 220	410 × 340 × 225	95-120	8850	13890
23	m220 × 6	570 × 230	425 × 355 × 235	100-125	9680	14980

- 1、液压螺栓拉伸器主要使用于各种高强度螺栓的预紧和拆卸。
- 2、液压螺栓拉伸器最大特点是螺栓预紧精度高，可同时预紧多个螺栓，预紧力均匀。
- 3、液压螺栓拉伸器是大型加工机器，石油化工设备，电力设备，化工合成塔封盖等螺栓同步预紧的理想工具。

4、液压螺栓拉伸器最大拉伸力：157-9680kn、

5、液压螺栓拉伸器适用螺栓：m16-m220、标准工作压力：63mpa