

保赐利防冻液4l冷却液-25度 汽车长效防冻液汽车冷却液B-2037

产品名称	保赐利防冻液4l冷却液-25度 汽车长效防冻液汽车冷却液B-2037
公司名称	天津市华通机电设备加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:保赐利 主要成份:乙二醇 冰点:-25 ()
公司地址	天津 天津市北辰区 蓝海汽配城F1-07
联系电话	02260722038 13821483016

产品详情

【产品名称】botny保赐利防冻液
-25 (绿色、红色) 【产品编号】b-2037 【产品重量】4.6kg 【产品含量】4kg

注意：亲拍时请注明所需颜色

【产品简介】 由广州保赐利制造的防冻液，品质优良、性能可靠，有效保护各类发动机的冷却系统，保持良好散热功能。凝固点在-15度以下，充分保障发动机在严寒天气的正常运转。保赐利一直致力于高科技领域的绿色环保精细化工产品，力创行业质量最优的品牌定位。

【使用说明】

1. 拧下水箱盖，打开水箱放水阀，放出防冻液；2. 将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口，打开自来水龙头，使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时，要使发动机怠速运转，保持上述操作，直至水箱放出清水为止；3. 关上自来水龙头，待冷却系统的水放完后，再关上水箱放水阀。4. 冲洗防冻液储液罐；5. 从水箱加水口加入防冻液，使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖，加入防冻液，并达到“full”刻度线，注意不要超过该刻度线；6. 盖上水箱盖和储液罐盖，并拧紧；7. 启动发动机，怠速运转2~3分钟，拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气，防冻液面将降低，此时应再补充防冻液，使水箱充满为止；8. 盖好水箱盖，并拧紧。

【注意事项】

1、选择防冻液的冰点最好低于当地最低气温10 - 15 。2、尽量使用同一品牌的防冻液。3、每两年或每三万公里更换一次。4、严禁在防冻液温度很高时打开水箱盖或放水阀，以免烫伤。

【保质期】本产品保质期为3年。

本产品的品牌是保赐利，主要成份是乙二醇，冰点是-25（ ），保质期是三年，产地是广州