

# 团队生产箱式变电站,承接变压器增容扩容工程

产品名称	团队生产箱式变电站,承接变压器增容扩容工程
公司名称	深圳市超业电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:超业 型号:CY
公司地址	广东深圳市光明新区深圳市光明新区公明街道马山头第五工业区A..
联系电话	086 0755 27735411

## 产品详情

深圳市超业电力科技有限公司专业设计生产箱式变电站,箱式变电站在电网中以它独特的优越性正起着越来越重要的作用.安装箱式变电站越来越多。箱式变电站特点及主要技术要求概述:

### 一、箱式变电站的特点和型式

箱式变电站由高压配电柜、电力变压器、低压配电柜等部分组成,安装于一个金属箱体  
内,三部分设备各占一个空间,相互隔离.箱式变电站是一种比较新型的设备.它具有以下的优点:

- (1)占地面积小,适用在一般城市负荷密集地区、农村地区、住宅小区等安装,有利于高压延伸,减少低压线路的供电半径,降低线损.
- (2)减少土建基础费用,可以工厂化生产,缩短现场施工周期,投资较少,收效明显.
- (3)体积小,重量轻,安装移动方便.
- (4)可采用全密封变压器,sf6环网柜等新型设备,具有长周期,免维护、功能比较齐全的特点,可用于终端,又可用于环网.
- (5)环保、外形新颖美观,广泛用于建筑施工的临时用电,工业园区、居民小区、商业中心等用电的需求,与环境较为协调.

箱式变电站的型式可以分为普通和紧凑型两类.普通型箱式变电站有zbw型和xwb型等,紧凑型箱式变电站有zb1—336型和ge箱式变电站等.箱式变电站10kv配电装置不用断路器,常用的有fn5—10型或fn7—10型负荷开关加熔断器和环网供电装置,并从邻近架空线支接到变压器高压端.进线方式可采用电缆线或架空绝缘线,按照使用环境和不同用途任意选择.作为公用箱式变电站时,箱式变电站的低压出线视变压器容量而定,一般不超过4回,最多不超过6回,也可以一回总出线,到临近的配电室再进行分支供电.作

为独立用户用箱式变电站时,可以采用一回路供电.

本产品的加工定制是是,品牌是超业,型号是CY,额定电流是3000(A),冲击耐受电压是100(KV),壳体防护等级是IP54,重量是30(kg),产品认证是ISO9001