

HYP-1020型消化炉(20孔)

产品名称	HYP-1020型消化炉(20孔)
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫淼 型号:HYP-1020型
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

按经典凯氏定氮法为原理，广泛应用于粮食、食品、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的消解，具有测试精确、安全可靠、操作简便等特点。二十孔消解装置一次同时消化20个样品，采用自动温控，使用温度正确直观，温度可在室温~500 任意调节。在不需要通风橱的条件下消化管内溢出的so2等有害气体，全部通过毒气罩，经过抽气泵溶于水排入下水道。减少了环境污染，提高了操作人员的安全性。

- 1、测定范围：0.1mg ~ 200mg氮（0.02%~95%）；
- 2、测定数量：一次同时20个；
- 3、速度：45min/批；
- 4、消化管容量：标配250ml；
- 5、控温范围：室温 ~ 500
- 6、控温精度：±1 ；
- 7、升温速度：30 /min；
- 8、电源：220（v）±10% 50hz；
- 9、额定功率：2800w；
- 10、外形尺寸：392 × 360 × 485m3

11、重量：25kg； 主要特点：1、 消解装置采用数显无触点断开控温，设定温度与实际温度双重显示，加热体采用铝合金材料，具备工作室升温快，炉孔间温差小的优点；2、 废气密封采用聚四氟乙烯材料加工制成，耐酸、耐碱、耐高温，保证操作安全；3、消解时在不需通风橱的条件下消化管内溢出的so₂等有害气体，全部通过毒气罩，经过抽气泵溶于水中排入下水道，避免了废气对环境的污染，确保了操作人员的人身安全。

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是HYP-1020型消化炉(20孔)，最大电压是0（V），功率是0（W），额定温度是0（ ），主要用途是0，产品认证是0