

PI壹对半双面电解铜箔基材 EFS251535WZ1

产品名称	PI壹对半双面电解铜箔基材 EFS251535WZ1
公司名称	苏州工业园区广惠科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:铜基覆铜板 绝缘材料:PI
公司地址	中国 江苏苏州市金阊区西环路2898号
联系电话	86-051265575611 13913183279

产品详情

苏州工业园区广惠科技有限公司专业从事各种规格的软性电路板fccl的生产销售。软性电路板也叫fpc，或柔性电路板，柔性线路板，软性线路板，fpcb，flex，ffc，聚酰亚胺电路板，薄膜电路板，银浆电路板也叫柔性电路板。fccl含义：软性铜箔基材我国制造销售fccl的最知名的公司就是苏州工业园区广惠科技有限公司。最著名的fccl品牌就是广惠科技的百强牌，又叫bench牌。

广惠科技主要型号有：sai13e18e15,sai13e15,sae25e18e20,sai25e18e20,sae25e25,sai25e25

一对半聚酰亚胺单面电解覆铜箔基材sai25e18e20结构：pi(1mil)+ad(15 μm)+ed(1/2oz)=58 μm

fccl主要包含：pi覆盖膜、pet覆盖膜、聚脂覆盖膜、聚酰亚胺覆盖膜、亚克力覆盖膜、丙烯酸覆盖膜、环氧树脂覆盖膜、单面铜箔基材、双面铜箔基材、电解铜箔基材、压延铜箔基材、pi薄膜基材、pet薄膜基材、pvc薄膜基材、pen薄膜基材、聚酰亚胺铜箔基材、聚酯铜箔基材、聚氯乙烯铜箔基材、聚四氟乙烯铜箔基材、无胶铜箔基材、双面铜箔无胶基材、单面铜箔无胶基材、压克力纯胶片、丙烯酸纯胶片、环氧树脂纯胶片。fccl之特性说明

一. fccl名称: 二. fccl的配方:(略).三. fccl的制作工艺:(略).四. fccl的特性测验: fccl保存条件温度 < 25 湿度 < 65%保存时间 3 个月fccl使用说明书一 . 操作步骤二 . 传统压合条件温度 160 -170 压力 30kg - 40kg时间 60 min三 . 快压条件温度: 160 -170 压力:30-50kg/cm²预压:5-10sec成形压:60~180sec熟化:175 /2hr四 . 操作注意事项覆盖膜常用厚度：25 μm、30 μm、35 μm、36 μm、38 μm、40 μm、42 μm、50 μm、60 μm、75 μm、80 μm、100 μm、115 μm、120 μm、125 μm、160 μm、320 μm覆盖膜常用宽度：120mm、130 mm、150 mm、250 mm、260 mm、270 mm、280 mm、300 mm、304 mm、305 mm、310 mm、330 mm、450 mm、500 mm、510 mm、550 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm覆盖膜常用长度：250mm、300 mm、305 mm、420 mm、450 mm、500 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm、25m、27.4m、50m、100m、600m、1000m铜箔基材常用厚度：铜箔基材主要供应商有：nippon steel、nippon mektron、arisawa、toray、mitsui chemical、nitto denko、3m、杜邦太巨、台虹、长捷士、律胜、新扬等。

苏州工业园区广惠科技有限公司 growing technology co., ltd.

広ホイテクノロジー株式会社
3
?1??71??1??777??1??71??1??778??1??71??1??776??1??71??1??773??1??71??1??77
??1??71??1??773??1??71??1??778??1??71??1??775??1??71??1??772??1??71??1??779??1??71??1??773??1??71??1??779??1??71?
?1??776??1??71??1??773??1??71??1??776??1??71??1??777??1??71??1??771??1??71??1??777

联系人：王巨祥先生

qq：1276153245 skype：wkh9080

飞信：998570383 微信：广惠科技

博客：<http://blog.sina.com.cn/pcb120>

微博：<http://weibo.com/fpc120>

电话：0512-65575611 传真：0512-65575609

手机：13862590979 e-mail：bench@pcb120.cn

alibaba:fpc120 hc360:guanghui9080

msn：pcb120@hotmail.com <http://www.pcb120.cn/>

地址：苏州市西环路2898号广惠科技，pc：215008

本产品的加工定制是否，种类是铜基覆铜板，绝缘材料是PI，表面工艺是热风整平/HAL，表面油墨是黄色，最小线宽间距是FCCL覆铜箔材料，最小孔径是Coverlay覆盖膜，加工层数是PI聚酰亚胺覆铝箔板，板厚度是0.041（mm），粘结剂树脂是环氧，特性是通用型，型号是EFS251535WZ1，规格是W:250mm*L:100M，结构是PI(1mil)+AD(15µm)×2+Cu(1/2oZ)×2=90µm