

图邦绝缘子SM76 图邦

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 图邦绝缘子SM76 图邦 |
| 公司名称 | 广州市越秀区图邦机电设备经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:图邦 型号:绝缘子SM76 连接结构标记:铜 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市越秀区 广州市越秀区海珠中路202号 |
| 联系电话 | 86 020 81915802 |

产品详情

sm系列绝缘子引进绝缘子红色：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高度外径伸缩强度耐压螺纹sm252527/235006kvm6性能及优点：绝缘性能好、耐压高、无毛刺、外表光...。司绝缘子品牌：普通，规格：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高sm系列绝缘子引进绝缘子红色：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高度外径伸缩强度耐压螺纹sm252527/235006kvm6性能及优点：绝缘性能好、耐压高、无毛刺、外表光...。司绝缘子品牌：普通，规格：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高sm系列绝缘子引进绝缘子红色：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高度外径伸缩强度耐压螺纹sm252527/235006kvm6性能及优点：绝缘性能好、耐压高、无毛刺、外表光滑。司绝缘子品牌：普通，规格：品牌:普通，型号:sm25，连接结构标记:黄铜，材质:dmc材料（环氧树脂），结构高度:25（mm），产品认证:iso，产品用途:配电柜铜铝排固定、连接线作用。。产品规格型号高度外径伸缩强度耐压螺纹sm252527/235006kvm6性能及优点：绝缘性能好、耐压高、无毛刺、外表光滑。

本产品的品牌是图邦，型号是绝缘子SM76，连接结构标记是铜，材质是塑料，结构高度是50（mm），最小电弧距离是50（mm），产品认证是3C，产品用途是绝缘