

FPQ大伞裙复合针式绝缘子棒形复合针式绝缘子 硅胶复合绝缘子

产品名称	FPQ大伞裙复合针式绝缘子棒形复合针式绝缘子 硅胶复合绝缘子
公司名称	石家庄市长安区博洋电工电料经销处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:西安高压博洋电力 型号:FPQ-10/4T20
公司地址	中国 河北 石家庄 长安区 和平东路20号自由港五金电器灯饰交易..
联系电话	86 0311 87611336/86986657 13833161922

产品详情

一、产品介绍：

本产品适用于高压线路设施。具有良好的憎水性，抗老化性，耐漏电起痕性和耐电蚀损性，具有很高的抗张强度和抗弯强度，其机械强度高，抗冲击性能，防震和防脆断性能好，重理轻，安装方便，其顶部和底部安装尺寸与相应的瓷针安装尺寸相同，可以互换使用。

本产品适用于城网技术改造，能有效地利用城市狭窄的走廊面积升压送电，可降低杆塔高度，由于其弯曲强度高，可防止瓷横担容易出现的断裂事故，而且耐污性能好。

具体有：fpq1-10/2t16 fpq2-10/3t20 fpq-10/4t20 fpq-10/5t20 fpq-12/5 fpq-24/6 fpq-36/8等型号。

二、安装注意事项：

- (1)绝缘子应轻拿、轻放避免与铁件、工具等尖硬物摩擦碰撞。
- (2)产品起吊时,绳结要打在端部附件上,严禁打在伞群或护套上,绳子必须碰及伞群与护套部分时,应在接触部分用软布包裹。
- (3)严禁脚踩绝缘子伞群。
- (4)不得将复合绝缘子当做放线的辅助工具,以免使其受到冲击力或弯曲而损伤绝缘子。
- (5)安装均压环时,应注意调整均压环与轴线垂直安装,对于开口型均压环,应注意两端开口方向一致,有利于放电和保护伞群。

三、主要技术参数：							
产品型号	额定电压(kv)	额定机械负荷(kn)	结构高度(mm)	绝缘距离(m)	最小公称爬电距离(mm)	伞裙(mm)	雷电冲击值(kv)
fpq-10/4t20	10	4	215	120	280	148/118	75
fpq4-10/4t20	10	4	250	165	460	148/118	105

1.产品优点：网友牌fpq系列针式复合绝缘子，具有很高的抗弯曲、抗扭性能，抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻、易安装，是传统针式瓷绝缘子的理想换代产品。

2.材质说明：

网友牌fpq系列针式复合绝缘子采用了优质45号钢材锻造金具，芯棒采用erc高温耐酸棒，硅胶伞群采用国内名牌原料，有效保证了产品质量和使用寿命。

3.技术参数表：

产品型号	额定弯曲 耐受负荷(kn)	结构高度(m)	最小电弧 距离(mm)	最小公称爬电 距离(mm)	下端螺纹 直径(mm)	额定电压(kv)	工频1min湿 耐受电压(有效值)不小于kv
fpq-10t16	1.4	240	110	300	16~20	10	42
fpq-10m16	1.4	183	127	300	18~20	10	42
fpq-10t20	4	260	184	460	16~20	10	42
fps-10.5/5	5	250	173	380	18~20	10	42
fpq-10m20	4	155	85	180	18~20	10	42
fpq-35/4	4	210	130	320	20	35	95
fpq-35/6	6	210	130	320	20	35	95

4. 注意事项：

4.1 绝缘子可在一般库房存放，注意防水浸，小动物啃咬，包装损坏及受到油污、酸、碱腐蚀，包装箱不得重压防止变形。安装时禁止踩踏绝缘子本体。

4.2 自提货日起两年内，在遵守本企业标准和按规定程序批准的运输、保管、安装规定的条件下，如发现绝缘子不符合企标，本公司无偿给予更换。

4.3 绝缘子按图纸生产，如用户有特殊要求，如结构高度、连接方式、元件组合、产品颜色等可另行提出，我公司会尽力满足用户需求并对产品质量全面负责，竭诚为用户服务。

本产品的加工定制是是，品牌是西安高压博洋电力，型号是FPQ-10/4T20，材质是硅橡胶，最小电弧距离是125（mm），产品认证是CCC MACQC，产品用途是适用于10KV配电线路设施