

三联件过滤器,AC5000-06 ,自动排水空气过滤器 , AC5000-06

产品名称	三联件过滤器,AC5000-06 ,自动排水空气过滤器 , AC5000-06
公司名称	乐清市洪冰气动厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HBQD 型号:AC4000-04
公司地址	乐清市柳市镇七西村
联系电话	86 0577 27872686 18606653667

产品详情

产品简介					
标准的模块化设计，能任意分解、组合，产品设计合理、使用方便、装卸容易，能满足气动系统不同的要求。					
订购代码					
图形符号					
技术参数					
规格	ac2000-02	ac3000-03	ac4000-04	ac4000-06	
使用流体	空气				
接管口径	g1/4	g3/8	g1/2	g3/4	
过滤精度	5 μm				
使用压力范围	0 ~ 1.0mpa				
使用温度	0 ~ 60				
建议用油	isovg32或同等用油				
阀型	带溢流型				
压力表口径	g1/8			g1/4	
材质	本体	铝合金压铸品			
	容杯	聚碳酸酯			
	保护杯罩	-	铁		

构成元件	过滤器	af2000-02	af3000-03	af4000-04	af4000-06						
	减压阀	ar2000-02	ar3000-03	ar4000-04	ar4000-06						
	油雾器	al2000-02	al3000-03	al4000-04	al4000-06						
外形尺寸											
ac2000-02											
ac3000-03 ac4000-04 ac4000-06 ac5000-10											
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
ac2000-02	140	125	38	40	57	30	g1/4	50	8.5	5.5	
ac3000-03	181	156.5	38	53	61	41	g3/8	64	11	7	
ac4000-04	238	191	41	70	65.5	50	g1/2	84	13	9	
ac4000-06	255	191	41	70	65.5	50	g3/4	88	13	9	
ac5000-10	300	271	48	90	65.5	70	g1	105	16	10	

本产品的加工定制是是，品牌是HBQD，型号是AC4000-04，适用范围是空气，规格是G3/8，口径是8（mm），建议用油是ISOVG32或同等用油，结构是构成元件，材质是铝合金压铸品，过滤精度是5 μm，调压范围是0 ~ 1.0MPa（Mpa），最高使用压力是1（Mpa），重量是1（kg）