

NITTO日东SP-V液压快速接头 制冷接头 充氟装置 冷媒管五金接头

产品名称	NITTO日东SP-V液压快速接头 制冷接头 充氟装置 冷媒管五金接头
公司名称	宁波市鄞州石碶陆德五金配件商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装形式:快换接口 种类:多款供选
公司地址	宁波市鄞州区石碶街道栎社村（经营场所）
联系电话	86 0551 62762465 18655133656

产品详情

描述：

kzf中压高性能气液快速接头（不锈钢）应用：kzf接头使用于各种范围的液压应用。这类双截止接头能适用以下输送管路因设备操作或维护而需要连接及断开，而用希望不出现流体损耗。kzf接头主要用于液压流体管路，但水、蒸汽及某些气体管路。

技术规范：

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1(1/4)	1(1/2)
额定压力(psi)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	300	300
额定流量(gpm)	3	3	6	12	28	50	75	100

温度范围(标准密封圈) -20 至+180

标准密封圈材料为氟橡胶 viton

ns-kzf系列接头具有以下特征：1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏。2、接头连接后，阀自动开启，在额定压力下，始终保持流体的畅通。3、关键部件经过感应淬火，所以耐用性好。4、可靠的球机构将相匹配的两半部分紧密连接。5、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。6、本接头符合iso7241-b标准。7、并与下列产品互换：美国派克(parker)系列、意大利快事达(faster)hmv系列、美国爱力克(aeroquip)fd45系列、美国汉森(hansen)hk系列、日本日东工器(nitto)系列互换。

性能：测试液体油-150sus
性能：(3/4" & 1)测试液体油-150sus,(11/4",11/2",2")
200sus1gpm=3.78l/min,1psid=0.0069mpa.

kzf系列(1/8",1/4",3/8",1/2")
kzf系列(3/4",1",11/4",11/2",2")

宁波鄞州区陆德五金制品厂成立于1998年，注册资金100万，是一家专业从事液压、气动、模具快速接头设计加工的企业。十多年的发展历程，公司始终坚持“创新，品质，服务，节约，敬业，感恩”12字理念。吸收新创意，严把质量关口，全方位的服务跟踪，坚持做出高品质产品。本着“追求、员工、技术、精神、利益”10字宗旨。现拥有一批精干的管理人员和一支高素质的专业技术队伍，舒适优雅的办公环境和拥有60多亩的全新现代化标准厂房。我们以质量为生命、时间为信誉、价格为竞争力的经营信念，立足于长江三角洲！

公司专业生产各种规格气动、液压、模具快速接头、中高压快速接头kzd、kzf、kze等系列接头、日本nitto、美国parker、hansen、意大利stucchi、faster液压快速接头，模具快速接头dme、hasco、dme-eoc、staubli、misumi、nitto、pcs、punch、slt等世界知名品牌的型号及模具配件等产品。

公司名称：宁波路德五金制品厂

公司邮箱：534200162@qq.com

公司qq：534200162 1368881974

联系人：陈先生 手机：18655133656

本产品的加工定制是是，安装形式是快换接口，种类是多款供选，品牌是NITTO/日东，材质是316不锈钢，型号是SP-V，适用范围是模具、制冷、油管，产品别名是KZF，接管口径是ZG3/8（mm），耐温是-20-200（ ），耐压是30（MPa），螺纹形式是锥度管螺纹，规格是1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1寸