

# 电伴热仪表保温箱/厂家直销仪表保护箱保温箱/

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电伴热仪表保温箱/厂家直销仪表保护箱保温箱/    |
| 公司名称 | 江苏锦泰仪表有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:锦泰<br>类型:控制箱 |
| 公司地址 | 金湖县工二路9号南侧                |
| 联系电话 | 0517-86989796 15351769797 |

## 产品详情

江苏锦泰仪表有限公司生产仪表箱专用机器

报价含17%增值税含运费

质保一年，终身维护

材质可选择、现场订做，常年备货

厂房1000平方米，年营业额达1500余万元

客户的满意，我们的追求！

江苏锦泰仪表有限公司是一家专业生产电伴热仪表保温箱的厂家,公司生产的电伴热仪表保温箱畅销国内外。广受客户好评！我公司以仪表箱产品起家，积累三十年仪表箱生产经验新研发了电伴热仪表保温箱，同时改进了保温层，由原来的聚苯乙烯泡沫或岩棉保温改进为聚氨脂加铝箔纸一次性发泡保温，增加了其保温度与美观度。成为仪表箱需方的首选产品。

电伴热仪表保温箱专用自限温型电热带的详细资料：锦泰公司生产的自限温型加热器采用自限温伴热带制成，在不使用温控仪情况下，自动保持保温箱内的温度，目前在各行业有广泛应用。特别适合各种需要伴热的各种仪表等设备，经济运行、安装方便，降低客户订购仪表保温箱的成本，维护简单。

一、规格型号和技术数据 供电电压:220v 功率:100w - - -600w 启动电流:0.4a/m  
加热器外型尺寸:500\*320、500\*200 适合箱体：1800\*1200\*600 二、自限温型加热器采用我公司自限温  
伴热带制作而成。随外界温度的变化，伴热带能自身调节输出功率，可使保温箱内保持温度的稳定。不  
需要日常维护，节约能源。运行费用低，无噪音、无污染、无三废。使用寿命长，安装简便。三、  
在箱体严密的情况下，室外气温-20 时，箱内温度保持在5~10 之间，功率低于标称功率。四、我公  
司可以按用户要求提供配套设计和制作各种规格尺寸的自限温型加热器供用户使用。电伴热仪表  
保温箱属于固定式钢制工业仪表箱，适应于各种仪表的现场保温或保护。可适应各种仪表的就地安装。  
(包括变送器、压力、差压、液位、温度变送器)等，锦泰生产的保温(保护)箱吸取了国内各类产品的  
优点改进设计而成。其中保温箱所采用的发热元件为自限温电加热板，具有箱内加热均匀、表面不会  
出现过热现象、无启动电流、无自控温电热带功率衰退而出现箱内不热的现象、安装快捷、维修简单  
、使用寿命长等特点。可广泛用于电站、石油、化工、冶金、轻纺、国防工业等系统的仪表保护。产品  
规格、结构和技术参数1、仪表保护箱规格型号 规格宽×高×深(mm) yxh-600×1200×600 yxh-  
1000×1200×600 yxh-600×1600×600 yxh-1200×1600×600 yxh-1200×1800×600 2、仪表  
保温箱规格型号 规格宽×高×深(mm) db-600×1200×600 db-1000×1200×600 db-600  
×1800×600 db-1000×1800×600 db-1000×1800×600 db-1400×1800×600 db-1400×1800  
×600 db-1800×1800×600电伴热仪表保温箱的结构特点： 1.箱体用优质冷轧钢板弯制焊接而  
成，亦可按用户要求用不锈钢板制造。箱顶盖为单方向坡式，水不会渗入箱内，箱门用高质量的密封条  
密封，能防雨防尘。箱体为防溅密封型，可按用户要求达到ip54-ip65的防护级别。 2.箱体内六面  
有25~30mm厚的阻燃型保温层，该材料具有导热系数小，容量小、阻燃、无毒、防水性好和耐腐蚀等优  
点。表面用镀锌板或铝板做保护层。箱体的保温结构具有施工简捷、耐用和保温性好的特点。 3.  
变速器安装在箱体内可自由调整高度水平镀锌架上。左、右、上、下坐标为可借助箱体立柱角钢上长形  
孔调整，安装方便。 4.引入箱内的导压管可从箱后侧安装方孔穿入，然后用穿管板密封，穿管板  
上未用之敲落孔，用密封胶泥密封。  
5.箱内顶有照明灯，有行程开关控制，门开灯亮，门闭灯灭，检修十分方便。  
6.箱门上有led数显表，显示箱内的温度，便于操作员检修箱内保温情况。  
7.电缆可从箱地或箱侧引入，电缆接头规格由设计或用户决定。  
8.保温箱内侧有电器部件安装用的导轨，供入箱电缆联接继电器、开关等固定用。  
9.箱体内外表面喷塑处理，颜色由用户决定。 10.如果保温箱内加热元件采用防爆型柔性加热板，  
配套使用防爆型接线盒等附件，从而构成整体防爆，可以应用于工厂一区、二区等防爆场合。电伴热仪  
表保温箱的技术指标 额定电压：220v、yc+10% 额定频率：~50hz 工作环境温度-25~55  
相对湿度：5~95% 最大工作电流：10y 绝缘电阻：>20m 防爆等级：e t3 防护等级  
：ip54-65安装与使用 1、仪表保温、保护箱应垂直安装，箱子地脚与脚螺栓连接或焊接，亦可根  
据现场情况由用户自定。 2、安装变送器时，先拆下箱子后壁的导压管进箱板(也可按照用户要  
求侧壁进箱)，然后根据导压管的数量打孔，穿入密封圈和导压管后重新装好穿管板。 3、在柔  
性硅橡胶加热板投入使用时，首先将配电箱电源开关合上，然后逐个电路依次供电，操作工应随时测定  
各路的电流值，并作记录。订货须知 1、设计院或用户可按仪表数量选用不同规格的仪表保温(保  
护)箱，并标明变送器和端子排数量。应注明箱体颜色(不注时由制造厂选定)。必要时需提供100×50  
×1mm尺寸的色泽样板。 2、为确保保温(保护)箱的使用效果，订货时要注明：型号、数量  
、使用地名、地点，该处的环境最低温度、风速、湿度等气象资料。箱内要求保持温度范围。  
3、我公司可根据用户特殊要求设计和生产非标准的仪表保温(保护)箱类。

本产品的加工定制是是，品牌是锦泰，类型是控制箱，型号是JT，材质是根据用户要求，外形尺寸是根  
据用户要求(mm)，适用范围是钢厂，电厂，化工厂等