

# 彩砂耐磨地坪 彩砂耐磨地坪材料 环氧树脂耐磨地坪 专业施工

产品名称	彩砂耐磨地坪 彩砂耐磨地坪材料 环氧树脂耐磨地坪 专业施工
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	平整度:优质 基层强度:优质 耐酸性:优质
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

## 产品详情

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的澳洲企业。美润客户遍及中国大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。我们将继续遵循“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，一如既往为广大新老客户服务。

dong guan mei run architecture materials co.,ltd. is a professional high technology enterprise that it specializes in dustproof, endurance, corrosion ,static floor engineering design, construction and technology inquire. mei run company has great customer sources from all over of china, it was well known for the “ high quality product and high quality service. ” we will continue to comply with our business management policy “ to survive because of quality ,to develop because of reputation ” .we trust our service will be true to from to all of our and new customers.

### 适用范围

要求耐磨损，耐强力冲力，装饰高档场合，具有一定地坪风格，特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、电子通讯、医疗卫生、高级娱乐及高用大楼、食品生主、办公室及学校的实验室等重视外清洁，耐久性好的地方。

#### 性能特点：

- 1、颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好；
- 2、高清洁性，无连续接痕；

3、耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生。

施工工艺：

1、表面喷砂处理 2、涂刷环氧底漆 3、铺设彩色石英砂浆 4、机械压光 5、涂装透明面漆

技术指标：

1、耐磨性（100 g/1000r,失重g） 0.03 g/cm<sup>2</sup> 2、抗压强度， 70 3、抗弯强度， 6

4、拉伸硬度 7 5、粘接强度 2 6、干燥时间 表干 6 实干 24 7、邵氏硬度 80

施工工艺

彩砂地坪的施工工艺主要有5个步骤，按步骤做下去效果将是非常令人满意的。

本产品的平整度是优质，基层强度是优质，耐酸碱性是优质，耐磨性是小于等于0.02，耐冲压性是1.8，铅笔硬度是优质