

## 地坪材料用（环氧树脂、固化剂）

产品名称	地坪材料用（环氧树脂、固化剂）
公司名称	广州亿琿盛化工有限公司
价格	面议
规格参数	平整度:好 基层强度:好 耐酸碱性:好
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路53号A501房
联系电话	18922712699

## 产品详情

### 1、前言

128是由雙酚a和環氧氯丙烷反應生成的液態環氧樹脂，除標準品外，128衍生出其他規格產品。128與polyamines與polyamides固化後，具有侵越的機械性能、抗化學藥品性及耐熱性等。

### 2、樹脂規格

項目	規格
環氧當量eew(g/eq)	180~190
色相(gardner)	1.0max
粘度(cps@25 )	8000~15000
可水解氯(ppm)	1000
閃點( )	150
密度(g/cm <sup>3</sup> @25 )	1.16

### 3、應用

- (1) 塗料
- (2) 纖維纏繞材料
- (3) 封裝膠
- (4) 土木床材

- (5) 工具用材料
- (6) 粘著劑
- (7) 積層板材料
- (8) 地坪中底塗
- (9) 模具膠

#### 4、儲存

置於陰涼乾燥處可儲存一年時間，避免高溫 and 日光照射。在儲存期間npel-128若產生混濁或結晶現象，可經由加熱至50~60 並同時攪拌，即可恢復原狀。

#### 5、安全性

本產品對皮膚及眼睛可能具有刺激性，若不慎碰觸皮膚時，請立即以清水及肥皂清洗；若不慎碰觸眼睛時，請立即清水沖洗15分鐘以上，並迅速就醫。

#### 6、包裝:

240kg/20kg鐵桶.

本产品的平整度是好，基层强度是好，耐酸碱性是好，耐磨性是好，耐冲压性是好，铅笔硬度是好，规格是240KG/桶