

环氧地坪 环氧地坪车库 环氧地下车库

产品名称	环氧地坪 环氧地坪车库 环氧地下车库
公司名称	江西功诚新科技有限公司
价格	面议
规格参数	平整度:地坪表面应平整平滑 基层强度: 2H 耐酸性:7天无变化
公司地址	江西省南昌市高新开发区火炬大街75号（注册地址）
联系电话	86-027-13789965156 15981801348

产品详情

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手：

机械性能要求

主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基层状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20mpa

2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？

2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？

3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺：

1、基面处理；

2、涂刷封闭底漆；

3、批刮腻子；

4、打磨、吸尘；

施工图(10张)

5、涂刷色漆；

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2h

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500r，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%氢氧化钠 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

九：性用性能要求

1.洁净度要求：对于洁净度要求高的场所，宜采用自流地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计越高。

编辑本段养护

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

参考建议一

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

参考建议二

- 1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。
- 3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧倒、拖拽刮伤地面。
- 6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

8.机修工具尽量避免砸落地面。

9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

本产品的平整度是地坪表面应平整平滑，基层强度是 2H，耐酸碱性是7天无变化，耐磨性是（750g/500 R，失重g） 0.03，耐冲压性是50通过，铅笔硬度是 2H，规格是平方米