

# 储水式/即热式电热水器通用防电墙 隔电墙 防漏电、防高压耐高温

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 储水式/即热式电热水器通用防电墙 隔电墙 防漏电、防高压耐高温     |
| 公司名称 | 佛山市顺德区俊德电器有限公司                      |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 20.00<br>品牌: 樱花<br>型号: 隔电墙 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区容桂扁滘居委会顺德高新区(容桂)新有东路16号首层之二   |
| 联系电话 | 18024118725 18684201858             |

## 产品详情

拍前必看：产品默认发申通，快递费到付，概不负责邮费！买电热水器的亲们，可以+15元配防电墙，发货时会跟热水器一起物流到亲指定的地方。

产品展示：

产品特点：

一．用途：适用于任何电热水器的安全保护产品。热水器装设防电墙后，无论热水器出现何种漏电事故，无论热水器有无地线，防电墙以下部分均无触电危险，从而确保洗浴过程人身安全。

二．原理：“隔电墙”是一种简称，它确切的表述法应该是“水电阻衰减隔离法”。在一般的印象中，水是一种导体，与电接触十分的危险。其实，任何物体都是有电阻的，因此在符合经济性的前提下就可能被改造成符合人们需要的器具而造福于人类。“隔电墙”就是如此。“隔电墙”（即水电阻衰减隔离法）就是利用了水本身所具有的电阻（如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω·cm），通过对电热水器内通水管材质的选择（绝缘材料），管径和距离的确定形成“隔电墙”。当电热水器通电工作时，加热内胆的水即使有电，也会在通过“隔电墙”时被水本身的电阻衰减掉而达到将电隔离的目的，使热水器进出水两端达到几乎为零的电压和0.02ma/kw以下的极微弱电流。采用“隔电墙”技术不仅可以阻隔电热水器本身可能产生的漏电，也可以阻隔因地线带电或水管带电而对淋浴者带来的安全威胁。所

以热水器采用“隔电墙”技术可以充分保证人的洗浴安全。

### 三．安装与使用：

- 1．热水器进出水口不用缠生料带。
- 2．在隔电墙孔内垫上密封圈。
- 3．在进出水管上都安装隔电墙才能预防热水器内外部出现的漏电危险。
- 4．安装完毕后，热水器通水试验，检验隔电墙是否有漏水现象，如漏水，适度旋紧至不漏。如果漏水，应停止使用。特别注意：安装时不可用扳手大力扭紧防电墙，用手轻扭不漏水就行。

### 四．注意事项

- 1．隔电墙在出厂时已加密封，在任何情况下，用户均不得自行拆卸，否则用户产生的一切后果用户自己负责。
- 2．在用户遵守使用规则的条件下发生何种漏电事故，无论有无地线，只要隔电墙不漏水，使用时不触及隔电墙上端接头及其上的热水器主机部分，均可保证人身安全。

### 五.包装清单

- 1．隔电墙1个
- 2．橡胶垫片1个
- 3．合格证贴在隔电墙上
- 4．塑料袋1个

### 六．主要技术指标

- 1．220v电压下泄漏电流小于1ma (国际标准5ma)，漏电时也能洗浴。
- 2．承压1.5mpa
- 3．耐温100摄氏度
- 4．水电阻大于等于1m
- 5．标准4分接头

七．规格特点：具有稳流功能，可省去调流阀。体形小巧，耐磨损，不漏水；安装维护方便。

公司介绍及联系方式：

佛山市顺德区俊德电器有限公司是电热水器、燃气热水器、抽油烟机、煤气灶、消毒柜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山市顺德区俊德电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。俊德电器以向消费者不断推出精致、创新、健康、超值的小家电产品为己任，努力为消费者创造高品质的生活！公司坚决贯彻”精益制造、客户至上”的经营宗旨。所有产品自主研发并拥有知识产权，且全部获得国家强制的3c等多项认证。俊德电器有限公司管理体系完善,追求与各界人士长期合作伙伴、和谐、共创双赢的发展，努力打造精致创新的小家电第一品牌。欢迎国内外客商来我公司考察、洽谈业务，加强合作，共创未来! 公司地址：中国广东佛山顺德区容桂镇扁滘新有东路16号 财富热线：18138922518曹

本产品的建议零售价是¥20.00，品牌是樱花，型号是隔电墙，货号是隔电墙