

# 硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温电线 高温线

产品名称	硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温电线 高温线
公司名称	兴化市非凡电热电器贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:银锡 型号:60245UEC03(YG)P(AGRP)
公司地址	兴化市张郭镇春晖路16号
联系电话	052383760876 13757634869

## 产品详情

用途：适用于高温交流额定电压500v以下的电器线路安装连接，并广泛应用于烤漆房、灯饰及家用电器产品。特点：耐磨、耐老化、柔软性能好的绝缘体，无味、无臭、无毒。生产执行标准：gb5013.3-2008 本产品荣获“ccc”认证，“sgs”认证。使用条件：1、额定电压：300/500v  
2、使用温度范围 -60 ~+180 产品型号及代号：60245uec03(yg)(agr)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘电线  
60245uec03(yg)p(agr)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线主要技术指标：  
1、成品电线 $20 \pm 5$  时浸水1小时后经2000v历时5分钟不击穿。  
2、绝缘抗张强度  $5.0n/mm^2$ ；断裂伸长率 150%；经 $200 \pm 2$   
 $10 \times 24h$ ，老化后的抗张强度  $4.0n/mm^2$ ；断裂伸长率 120%

## 技术参数

标称截面 $m^2$	导体结构 mm	导体中单丝 最大值mm	最薄点绝缘厚度mm		电线外径mm	导体直流电阻 20 .m	高压火花 试验值kv	平均重量
			最薄点	标准平均值				
0.30	12/0.18	0.21	0.44	0.60	$1.9 \pm 0.05$	53.1	3	6.0
0.50	28/0.15	0.21	0.44	0.60	$2.2 \pm 0.05$	40.1	3	9.0
	20/0.18	0.21	0.44	0.60		40.1	3	
0.75	30/0.18	0.21	0.44	0.60	$2.4 \pm 0.10$	26.0	3	12
	24/0.20	0.21	0.44	0.60		26.0	3	
1.0	32/0.20	0.21	0.44	0.60	$2.5 \pm 0.10$	19.5	3	14.5
1.50	30/0.25	0.26	0.53	0.70	$2.9 \pm 0.10$	13.3	5	20
2.00	40/0.25	0.26	0.53	0.70	$3.10 \pm 0.10$	10.0	5	24.5
2.50	49/0.25	0.26	0.62	0.80	$3.78 \pm 0.10$	7.98	5	29.5
4.0	56/0.30	0.31	0.62	0.80	$4.2 \pm 0.10$	4.95	6	47
6.0	84/0.30	0.31	0.62	0.80	$5.0 \pm 0.10$	3.3	6	65
10.0	84/0.40	0.41	0.8	1.0	$6.98 \pm 0.10$	1.91	6	125
16.0	126/0.40	0.41	0.8	1.2	$8.00 \pm 0.10$	1.21	6	175
16.0	84/0.50	0.51	0.8	1.2	$8.00 \pm 0.10$	1.2	6	175

25	196/0.40	0.41	0.8	1.2	10.4	1.08	6	26
35	280/0.40	0.41	0.8	1.4	12.6	1.0	6	37
50	399/0.40	0.40	0.8	1.6	14.5	0.8	6	55

## 订交货说明

1、电缆制造长度不小于20米，允许长度有不小于5米的短线段交货，其数量应不超过总交货长度的20%，也可以度交货。2、可根据双方协议订做其他结构，或导体材料如不镀金属或镀镍、电热丝等。3、有白、红、黑、你黄（双色）、绿黄（双色）、红白（双色）供选。4、非标订做导体材料可为：裸铜、镀锡铜、镀镍铜、纯镍铜做。

本产品的加工定制是是，品牌是银锡，型号是60245UEC03(YG)P(AGRP)，线芯材质是镀锡铜线，芯数是20，电线最大外径是0.20（mm）