

# 纸护角 纸护角

产品名称	纸护角 纸护角
公司名称	福州富融包装制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	规格:1000*50*50 类型:纸护角
公司地址	中国 福建 福清市 福建省福清市镜洋镇墩头村
联系电话	86 0591 38760312 13809525155

## 产品详情

规格 1000\*50\*50 类型 纸护角

纸护角（又称护角板，护角纸，角柱，纸角铁，纸角钢），由纱管纸和牛卡纸制成，具有抗压性、抗潮性、份量轻、绿色环保、成本低等特点。它为托盘运输提供牢固的整体包装，能增强纸箱的叠放强度，防止打包带对产品的伤害，能对产品的边缘和角落进行有效的保护、并可加固托盘上的产品。尤其是符合rohs环保要求，回收再循环率达100%，是各行各业理想的新型绿色包装材料。目前广泛应用于电子电器、高科技产品、家俱等产品的包装和运输。

特点：

### 1. 外观

- 纸护角表面光滑、平整坚固，面纸无皱褶、无脱胶、无破损、无污渍。
- 纸板叠层无脱胶，无胶水渗出，剥离时纸板粘合面不应分离。
- 纸护角两端面切割边齐整、光滑平整、无明显的毛刺，且相互垂直。纸护角表面应平整，每米长的单根纸护角轴向翘曲不得大于15mm。

### 2. 偏差

项目	允许偏差
厚度	$\pm 0.3\text{mm}$
宽度	外宽 $\pm 1\text{mm}$
长度	当 $l \leq 500$ ， $\pm 1$ 当 $l > 500$ ， $\pm 2$
角度	外角 $90^\circ \pm 3^\circ$

### 3. 硬度

a. 纵向抗压力：标准规格1000\*50\*50\*5mm纵向抗压力不低于2200牛顿。

b. 抗弯力：标准规格1000\*50\*50\*5mm纵向抗压力不低于1000牛顿。