中国名牌 亚威机床 热销联合冲剪机Q35Y-16

产品名称	中国名牌 亚威机床 热销联合冲剪机Q35Y-16
公司名称	上海亚威机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:液压机 品牌:亚威 型号:Q35Y-16
公司地址	上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2171室（上海泰和经济发展区）
联系电话	18621661999 13122336718

产品详情

q35y-16液压联合冲剪机技术文件

一、性能特点：采用液压传动，是目前国内联合冲剪机最新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

1.液压联合冲剪机是集多种功能于一体的钣金及型材加工设备，广泛用于钢结构加工生产，高压电线塔，电信塔，路灯，广告，货架，电梯，通风管道等民用设施的生产企业；并能用于大型钢构桥梁，军工，航天等高要求，高精度等生产建设。

2.双液压工作站，可以独立工作，共有五个工位，冲孔工位配有大工作台，可配备复合冲头附件，剪切和切角工位，配有重载工作台，冲孔工位标准喉深305，还可配备加长喉深625，可以完成多种加工：冲大孔，管材切交，板材弯曲，冲孔，可旋出的退料器，可快速更换的模套，万能下模卡具，不易磨损的交钢切刀，冲压和剪切工位行程可调，可以在切交工位加工各种矩形和v形开口，工位保护装置，液压过载保护，中央压力润滑。

3.机器标准配备冲孔工位，角钢剪切工位，厚板剪切工位，圆钢及方钢剪断工位，切角工位。

二.　　技术参数

序号	名　称	单位	规格

1	公称压力		kn	550
2	公称力行程		mm	80
3	滑块行程		mm	80
4	滑块行程次数		次/min	8
5	喉口深度		mm	300
6	冲孔厚度		mm	16
7	最大冲孔直径		mm	25
8	机器重量		kg	1600
9	电动机	型 号		y132m-4
		功 率	kw	7.5

10	外形尺寸（前后x左右x高度）	mm	1640*730*1770

剪切型材：

断 面								
q35y-16	45	40*40	125*125*12	50*50*5	120*120*12	60*60*8	126*74*5	126*53*5.5

三. 配置范围

液压系统	电气系统	油 封
台湾液压元件 台湾油泵	施奈德	台湾鼎基

注：光电保护装置按用户生产需求定配

槽钢，工字钢模具需要另配

四. 模具：

请需求方提供尺寸，我方负责设计。材料采用优质模具钢定制。模具使用寿命大于20000次。保证工件冲制边缘无明显毛刺。

五. 机床报价：伍万捌仟圆rmb（含税）

六.供货状态：现货供应

七.质量承诺：本产品出厂前严格按国家标准检验，符合标准方可出厂。机器如出现问我公司于24小时内派工程师处理。

本产品的类型是液压机，品牌是亚威，型号是Q35Y-16，主电机功率是4（kw），重量是1600（kg），公称压力是60（kn），滑块行程是80（mm），行程次数是9-25（次/min），工作台尺寸是16*2508*400（mm），喉口深度是300（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，外形尺寸（mm）是1640*730*1770