通瑞供应联合冲剪机 角钢冲剪专用 风管角铁法兰冲剪专用

产品名称	通瑞供应联合冲剪机 角钢冲剪专用 风管角铁法兰冲剪专用
公司名称	马鞍山市通瑞机床厂
价格	面议
规格参数	类型:冲剪机 品牌:通瑞 型号:Q35Y-20
公司地址	博望区博望镇新城村
联系电话	13956236412 15755570944

产品详情

概述：

联合冲剪机是一种综合了金属剪切、冲孔、剪板、折弯等多种功能的机床设备，具有操作简便、能耗少、维护成本低等优点，是现代化制造业（如：冶金、桥梁、通讯、电力、军工等行业）金属加工首选设备。

联合冲剪机目前有双联动联合冲剪机和普通型联合冲剪机两种：

双联动联合冲剪机：多工位同时工作、智能温控冷却系统、自动压料剪切；

普通型联合冲剪机：单工位工作、无冷却系统、手动压料剪切；

金三力联合冲剪机广泛适用于：

1.钢结构加工

2.电梯轿厢及零部件加工

3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板

4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工

5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件加工

6.食品行业机械—屠宰设备架体及零部件加工

7.高低压铁塔零部件加工

8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踩踏板上的零件加工

9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件加工

10.粮食机械---粮油设备 淀粉设备支架，外壳，小件加工

11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工

12.槽钢、方钢、圆钢、h钢、工字钢等钢材剪切、冲孔、折弯

安全技术规程

1. 开车前应先检查冲剪机传动部件和各部连接螺丝、销轴是否松动。电器接地是否完好。

2. 工作前要对各部润滑，开车试转二至三分钟，无问题方可投入工作。

3. 不准超负荷，淬火钢材严禁冲剪。

4. 工作时应戴好手套和穿戴好劳动保护用品，严禁穿凉鞋和拖鞋。

5. 冲剪时要经常给冲具加油，严防上下冲具歪斜。

6. 送料时要注意手指安全，特别当板料冲到最后压脚压不上板料时，禁止冲剪。

7. 开车时严禁拆装、校对剪刃和冲模。不准用力敲打冲模、剪刃和其他机件。

8. 严格控制板料的规格范围，超出时严禁冲剪。

9. 工作场所不得堆积其他物品和大量的冲料，调整和清扫时必须停车。

10. 工作完毕，及时停机、断电，清理现场。

本产品的类型是冲剪机，品牌是通瑞，型号是Q35Y-20，主电机功率是5.5（kw），重量是2300（kg），公称压力是80（kn），滑块行程是80（mm），行程次数是18-30（次/min），工作台尺寸是1860*800*2090（mm），喉口深度是355（mm），动力类型是液压，控制形式是液压，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三年质保