

锻造钼管|烧结钼管|测温用钼管热电偶保护钼管

产品名称	锻造钼管 烧结钼管 测温用钼管热电偶保护钼管
公司名称	北京索通钨钼科技有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:Mo1 产地:北京 钼含量 :99.95 (%)
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-1359室
联系电话	010-58466676 15010229687

产品详情

钼管外观：银灰色金属光泽

钼管纯度：不小于99.95%

钼管密度： 18.3g/cm³

供货状态：烧结态或者钻削加工态

执行标准：gb/t 4187-1984（钼杆）astm f288-90

尺寸范围：外径（1.0~50）mm × 壁厚（0.1~5）mm ×（50~1000）mm

特殊规格的钼管根据客户需求设计生产。

生产工艺：

烧结钼管：等静压----中频烧结----机械加工----钼管成品

钻削钼管：成品钨棒----钻孔----线切割

如果壁厚到0.1mm，需要使用线切割工艺

生产设备：等静压、中频烧结炉、数控车床、数控钻铣床、无芯磨床、线切割机

钼管应用:钨管材主要应用于高温炉内的热电偶保护管，蓝宝石单晶炉、高温烧结炉内的支撑件等方面。

优 势：具有尺寸精度高，内外表面光洁度高，直线度好，高温强度下不变形等优点。

北京索通钨钼科技有限公司beijing sunstone tungsten molybdenum
co.,ltdtel:86-10-58466676fax:86-10-57228751

本产品的牌号是Mo1，产地是北京，钼含量 是99.95（%），杂质含量是0.05（%），重量是1.3（kg/块）