

钼板 钼箔 钼带 MO1

产品名称	钼板 钼箔 钼带 MO1
公司名称	宝鸡创奇金属有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:MO1 产地:宝鸡 钼含量 :99.95 (%)
公司地址	陕西宝鸡市高新区永清工业园
联系电话	9173130883 15091716330

产品详情

牌号：mo1，mo3g(mola10)，tzm(钼合金364)，jmo1，，钼360，钼361 1) 技术条件：

gb3876-83(钼及钼合金板) gb3877-83(钼箔) astm b386-91(钼和钼合金中厚板、薄板、带材和箔材) 2) 用途：用于电子、航空、航天、电光源、真空炉中发热体、隔热屏、钼舟、钼坩埚等。注：本公司采用专有生产工艺，经轧制生产的热、冷轧高温钼板、片、带产品，将钼的在结晶温度提高了500 ~ 700 ，使用具有更高的高温性能。满足真空炉使用温度1850 的隔热屏材料的需要。 3)

钼板材牌号、状态和规格见表1：表1 牌号 生产方法 供应状态 规格(mm) 厚度 宽度 长度 mo1 mo3g tzm(钼364) jmo1 钼361 粉末冶金 硬状态(y) 消除应力状态(m) 0.1 ~ 1.0 50 ~ 600 100 ~ 2000 热轧状态(r) 1.0 ~ 30 50 ~ 600 100 ~ 1500 mo1 钼360 真空电弧熔炼 硬状态(y) 消除应力状态(m) 0.1 ~ 1.5 50 ~ 600 100 ~ 2000 热轧状态(r) 1.5 ~ 30 50 ~ 600 100 ~ 150

产品名称：钼轧制板、钼片、钼圆片及钼合金板包含tzm。

产品分类：钼系列产品

纯度：钼mo≥99.95%合金≥99.1%

密度：≥10.2g/cm³

外观：呈黑褐色，若经碱洗则呈银灰色金属光泽，可根掺用户提供的宽度、厚度生产，表面光滑，平整，无重皮、分层、裂边、杂质夹入等缺陷。厚度>1.5mm以热轧状态供货，厚度≤1.5mm的板材以冷轧或清洗表面状态供货。

规格：可根据用户需求提供。

用途：本产品适用于照明及真空器件、电力半导体器件、玻纤窑炉发热体、隔热屏、钼舟等方面;tzm系列钼板、片还可做防射线屏蔽材料，高温炉结构材料等领域

钼材料参数

牌号：361,364，mo1，tzm，mla

标准：astm b386-91，gb/t3876-83

纯度：纯钼板mo 99.95%，高温钼板mo 99%（添加稀土元素）密度：10.1g/cm³平整度：3%

规格：厚度0.025最小，宽度680最大，长度3000最大。

付款方式：30%定金，70%发货前付清

包装方式:木箱包装

生产工艺流程：钼坯(原材料)-检验-热轧-校平及退火-碱洗-检验-温扎-真空退火-检验-冷轧-校平-剪切真空退火-检验-包装

不定尺规格可根据客户要求定制

本产品的牌号是MO1，产地是宝鸡，钼含量是99.95（%），杂质含量是0.05（%），重量是3（kg/块）