

高温高压磁性浮子液位计 标王

产品名称	高温高压磁性浮子液位计 标王
公司名称	昌乐县标王化工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:标王 型号:UZ-BW5
公司地址	昌乐县城南工业园（宝通街与昌高路交叉路口南500米路西）
联系电话	0536-6732339 13906466822

产品详情

uz-bw5高温高压（夹套）型磁性浮子液位计

概述： 高温高压型液位计适用于高温高压容器的特殊要求，保温夹套型适用于宜结晶，凝固液体的测量，电伴热式主要用于不适宜蒸汽夹套地区的容器液体的测量，而又能解决伴热形式的液位计。主要技术参数： 测量范围：l= 5008001100140017002000250030004000500060000 - 6000mm内由用户任意选择 指示精度：±5mm 介质密度：> 0.45g/cm³ 介质密度差：> 0.15g/cm³ 工作温度：- 196~120 120~300（高温型） 介质粘度：< 1st(10⁻⁴m²/s) 连接法兰：（1）pn2，5，4.0mpa时，法兰为jb/t82.2~94，dn25pn4.0可动凸面法兰。（2）pn6.3，10.0，16.0mpa时法兰为t82.2~94，dn25固定法兰。（3）pvc材料法兰jb/t82.1~94，pn1.0mpa,dn20。其他法兰标准(如hgj，gb，ansi等标准)请设计部门和用户注明。

夹套管采用g1/2，外螺纹接头

电伴热采用双线伴热

结构图 订货须知：法兰尺寸 测量范围 介质密度 介质温度

本产品的加工定制是是，品牌是标王，型号是UZ-BW5，测量范围是500-6000mm，测量精度是±10mm，测量管材质是不锈钢、304、316，适用范围是定制