

磁板柱液位计(浮球液位计,磁浮子液位计,液位开关)

产品名称	磁板柱液位计(浮球液位计,磁浮子液位计,液位开关)
公司名称	江苏恒达自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒达 型号:根据客户需求
公司地址	金湖县经济开发区工二路28号
联系电话	13901403638

产品详情

我公司专业生产uhz磁翻板液位计,uqk浮球液位计十年,国家高新技术企业,中石化/中石油一级供应单位!

hwuh系列磁性液位计是吸收了国内外同类产品优点的基础上,结合我国实际情况,研制并开发成功的新一代液位测量仪表,可用于各类材质制作的设备内液体介质的液位(界面)的检测。由于该系列液位计的检测部分和显示部分完全隔离,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质液位的测量,更具有其独到的优越性,比传统的玻璃管、板式液位计具有更高的可靠性、安全性。

该液位计配上液位控制、报警开关可实现液位的控制、报警和连锁;配上内置式一体化液位变送器,可将液位信号转换为二线制4-20ma标准信号,实现液位远距离检测和控制,广泛应用于电力、石化、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量和控制。

uhz侧装式侧性液位计(基本型)

uhz侧装式侧性液位计(中温中压型)

uhz侧装式侧性液位计(高温高压型)

uhz侧装式侧性液位计(卫生型)

uhz-205侧装式侧性液位计(低密度型)

uhz侧装式侧性液位计(不锈钢内衬型)

uhz侧装式侧性液位计(不锈钢内衬ptfe型)

uhz侧装式侧性液位计(加套加热型)

uhz侧装式侧性液位计（真空加套型）

uhz侧装式侧性液位计（平衡传热型）

uhz侧装式侧性液位计（pp防腐型）

uhz侧装式侧性液位计（低温防霜型）

主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。

主要技术指标

1、量程范围（mm）：300～19000

2、介质密度（g/cm³）：0.5～2

3、介质粘度：0.02pa.s、工作温度：-40～350

5、压力等级（mpa）：32

6、测量精度（mm）：±10

7、安装方式：侧装式、顶装式、底装式

8、防护等级：ip65

9、防爆等级：ib ct4（本安型）、d bt3（隔爆型）

10、传输方式：4～20ma或开关量

11、接口法兰：pn4.5dn25hg20593（侧装式）pn1.0dn100hg20593（顶装式、底装式），可以根据用户的需要特殊定制。

注：当液位计安能装受环境影响，空间位置l1<300订货时应明显提出。

联系号码:18915196500 传真:0517-86981777

本产品的加工定制是是，品牌是恒达，型号是根据客户需求，测量范围是400~10000MM，分辨率是正负10MM，适用范围是化工,冶金,环保，规格是40~10000