

Y-60普通压力表 径向压力表 不锈钢隔膜压力表

产品名称	Y-60普通压力表 径向压力表 不锈钢隔膜压力表
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell 型号:Y-60
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

y-60即为不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。

本仪表的整体结构设计合理、工艺精致，具有较高的测量精确度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。

1结构原理仪表由导压系统(包括接头、弹簧、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

2安装事项要选在被测介质直线流动的管段部分，不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。

2) 测量流动介质的压力时，应使取压力点与流动方向垂直，清除钻孔毛刺。

3) 测量液体压力时，取压点应在管道下部，使导压管内不积存气体，测量气体时，取压点应在管道上方，使导压管内不积存液体。

3技术指标型号	标度范围mpa(hg ~ psi)	精确度等级
y-60b-f	0 ~ 0.6、1、1.6、2.5、4、6、	2.5
yn-60b-f	10、16、25、40、60、100	
y-63b-f	-0.1 ~ 0.5、0.9、1.5、2.4	

yn-63b-f	
y-100b-f	0 ~ 0.1、 0.16、 0.25、 0.4、 0.6、 1 、 1.6
yn-100b-f	
y-150b-f	2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 40、 60 、 100
yn-150b-f	-0.1 ~ 0、 0.06、 0.15、 0.3
y-103b-f	0.5、 0.9、 1.5、 2.4
yn-103b-f	(-30" ~ 0、 15、 30、 60、 100、 15 0;
y-153b-f	
yn-153b-f	0 ~ 15、 30、 60、 100、 200、 300 、 400
	600、 800、 1000、 1500、 2000、 3000、 4000、 6000、 10000)

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell，型号是Y-60，类型是一般压力表，测量范围是4-60（MPa），精度等级是2.5，联接型式是螺纹，公称直径是60（mm），环境温度是-20-50（ ）