

;288全不锈钢压力式温度计，防腐耐磨，量大优惠

产品名称	;288全不锈钢压力式温度计，防腐耐磨，量大优惠
公司名称	武强县嘉兴仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉兴 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市武强县豆村乡西薛村
联系电话	86 0318 3959681 15512680661

产品详情

武强县嘉兴仪表厂

说明书

wtz/wtq电接点压力式指示温度计参数

压力式指示温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用的介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。压力式指示温度计广泛应用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。压力式指示温度计防腐型采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀的液体和气体介质的温度测量。

压力式指示温度计主要技术指标

型号	功能	表盘直径mm	视向	表壳材料
wtz-280	指示式	100	径向（挂装式）	胶木
wtq-280				

测量范围

测量范围	wtz-280	-20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120;		
	wtq-280	0~200 ; 0~250;0~300;0~400;0~500;0~600		
温包插入深度	150~280（尾长12m） 200~300（尾长 > 12m）			
温包材料	8, 10, 13, 14铜管, 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式	wtz-280	m27*2可动外螺纹		材料铜, 铁, 不锈钢
	wtq-280	m33*2可动外螺纹		

尾长	1m~20m > 20m特殊加工
技术参数	精度等级1.5/2.5触头容量：220v/1a（无感负载10va）
安装孔尺寸	4 - 118mm 6 - 158mm

本产品的加工定制是是，品牌是嘉兴，型号是齐全，类型是电接点压力式温度计，测量范围是500（ ），精度等级是1，公称直径是150MM（mm），尾部长度是5（mm），规格是齐全