台湾泰仕温度表TES-1310+NR81532B

产品名称	台湾泰仕温度表TES-1310+NR81532B
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:TES/泰仕 型号:TES-1310+NR81532B
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

台湾泰仕温度表tes-1310+nr81532b表面温度探头nr-81532b 现货！

台湾泰仕温度计tes-1310规格：

显示范围: -50°C-1300°C; -50°F-1999°F; 感 应 器: k type thermocouple 分 辨率: -50°C～199.9°C...0.1°C;
-50°F～199.9°F...0.1°F 准确度: -50°Cto 199.9°C...0.3% rdg + 1°C 功 能: 华氏切换选择
输入保护: 热电隅最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac 取样率: 每秒2.5次. 操作温度: 0°C～50°C(32°F～122°F);0～90%
r.h.(0～35°C) 电 源: one 9v battery 尺 寸: 135mm(l)x72mm(w)x31mm(h) /重量157g 标配附件:
电池,使用说明书,k型热电偶线*1（此组合型配有一支nr81532b表面热电偶探头）

表面热电偶nr-81532b 分度号：k、e 导线长度：2000㎜ 手柄材质：电木/胶木 使用温度范围：-50°C~ 500°C
应用：凡冷冻设备或产品的表面与外壁温度及模温等，皆可有效使用。

下图片为tes-1310温度表与表面探头nr-81532b实拍组合图片，组合使用，可用来测量空气、固体状态产品的温度！（接触面为网状，反应速度快）

《tes-1310现货,实物实拍》

《tes-1310带支架,使用时读数方便》

《tes-1310背面.电池安装》

台湾泰仕温度表tes-1310+nr81532b表面温度探头nr-81532b 现货！

———

其它k型探头选购件：

1、针式液态探头：nr-81530（主要用于液态产品测温；标准长度为18cm，其次有针长为50cm，100cm等）

2、表面固体探头：nr-81531a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81531b（接触面为网状，反应速度快）

3、表面固体探头：nr-81532a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81532b（接触面为网状，反应速度快）

4、弯头表面探头：nr-81533a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81533b（接触面为网状，反应速度快）

5、四轮表面探头：nr-81535b（接触面为网状，反应速度快）

台湾泰仕温度表tes-1310+nr81532b表面温度探头nr-81532b 现货！

本产品的加工定制是否，品牌是tes/泰仕，型号是tes-1310+nr81532b，类型是其他温湿度仪表，测量范围是-50-500（°C），精度等级是0.1，公称直径是0.1（mm），尾部长度是2000（mm），规格是tes-1310+nr81532b