压力式温度计 WTZ.Q-280 各种线长 (6分牙) 可定制

产品名称	压力式温度计 WTZ.Q-280 各种线长(6分牙)可定制
公司名称	昆山市玉山镇凡锐特五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海天湖 型号:WZT-280
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇朝阳西路104号-1
联系电话	86 0512 57186216

产品详情

wtz-288压力式电接点温度计,用于较远距离的液体和气体的温度测量,并在工作温度达到和超过定值时,发出电讯号,该仪表也可用于温度调节系统的电路接触开关。压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。备注:wtz-288,wtg-288电接点温度计接点功率为10va。

				主要技术参数				
五	型号 \		z - 280	wtq - 280	wtz - 2	288	wtz - 288	
公称直径(mm) 100		100	150	150	15	0	150	
精度	精度等级		1.5	1.5	1.5		1.5	
尾	长(m) 3 - 20m(不锈钢防腐型3 - 10m)				10m)			
安装螺纹		m	m27 × 2 m33 × 2		m27 ×	< 2	m33 × 2	
` ,			wtz: -20 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160, 100 ~ 200 wtg: -80 ~ 40, -60 ~ 40, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 300, 0 ~ 400,					
			·		0 ~ 500			
型号	功能	表	₹面直径(mm	1)	视向	表壳材料	1	
wtz-280	指示式		100	150	径向(挂装	式)胶木		
wtq-280	1							
测温范围 wtz-280 -20 ~ 60,0 ~ 100,20 ~ 120,60 ~ 160								
wtq-280 $-40 \sim 60,0 \sim 50,0 \sim 120,0 \sim 160,0 \sim 200,0 \sim 250, \\ 0 \sim 300,0 \sim 400,0 \sim 500,0 \sim 600$				250,				

温包插入深度(mm)	150~280(尾长 12m) 8, 10 , 13, 1	4不锈钢管				
温包材料	8, 10 , 13, 14钢管 8, 10 , 13,	14不锈钢管				
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管				
安装方式	wtz-280 m27 × 2可动外螺纹	材料:铜,铁,不锈钢				
	wtq-280 m33×2可动外螺纹					
尾长	1m~20m>20m特殊加工	1m~20m>20m特殊加工				
技术参数	精度等级:±1.5%,±2.5%,触头容量:220v/1a(无感负载10va)					
安装孔尺寸	4- 118mm 6- 158mm					

本产品的加工定制是是,品牌是上海天湖,型号是WZT-280,类型是液体压力式温度计,测量范围是1-300(),精度等级是1,公称直径是60150(mm),尾部长度是500-5000(mm)