

压力式温度计 WTZ.Q-280 各种线长（6分牙）可定制

产品名称	压力式温度计 WTZ.Q-280 各种线长（6分牙）可定制
公司名称	昆山市玉山镇凡锐特五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海天湖 型号:WZT-280
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇朝阳西路104号-1
联系电话	86 0512 57186216

产品详情

wtz-288压力式电接点温度计，用于较远距离的液体和气体的温度测量，并在工作温度达到和超过定值时，发出电讯号，该仪表也可用于温度调节系统的电路接触开关。压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。备注：wtz - 288，wtq - 288电接点温度计接点功率为10va。

主要技术参数					
型号	wtz - 280	wtq - 280	wtz - 288	wtz - 288	
公称直径(mm)	100 150	150	150	150	
精度等级	1.5	1.5	1.5	1.5	
尾长(m)	3 - 20m(不锈钢防腐型3 - 10m)				
安装螺纹	m27 × 2	m33 × 2	m27 × 2	m33 × 2	
测量范围()	wtz: -20 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160, 100 ~ 200 wtq: - 80 ~ 40, - 60 ~ 40, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500				
型号	功能	表面直径(mm)		视向	表壳材料
wtz-280	指示式	100	150	径向(挂装式)	胶木
wtq-280					
测温范围		wtz-280	-20 ~ 60, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160		
		wtq-280	-40 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 120, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 250, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500, 0 ~ 600		

温包插入深度(mm)	150 ~ 280 (尾长 12m) 8, 10 , 13, 14不锈钢管		
温包材料	8, 10 , 13, 14钢管 8, 10 , 13, 14不锈钢管		
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管		
安装方式	wtz-280	m27 × 2可动外螺纹	材料：铜，铁，不锈钢
	wtq-280	m33 × 2可动外螺纹	
尾长	1m ~ 20m>20m特殊加工		
技术参数	精度等级：±1.5% ， ±2.5% ， 触头容量：220v/1a (无感负载10va)		
安装孔尺寸	4- 118mm 6- 158mm		

本产品的加工定制是是，品牌是上海天湖，型号是WZT-280，类型是液体压力式温度计，测量范围是1-300（ ），精度等级是1，公称直径是60150（ mm ），尾部长度是500-5000（ mm ）