

WTZ-280 WTQ-280压力式温度计

产品名称	WTZ-280 WTQ-280压力式温度计
公司名称	佛山市禅城区华通电器仪表商场
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富阳自动化仪表二厂 型号:WTZ-280WTQ-280
公司地址	佛山市汾江中路83号首层
联系电话	86-75782221693 13590603828

产品详情

适用于生产过程中较远距离的非腐蚀性液体、蒸汽或气体的温度测量。如测量对铜及铜合金起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度时，请用不锈钢温包的温度计。

测温范围	wtz-280	-20 ~ 60, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160	
	wtq-280	-40 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 120, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 250, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500, 0 ~ 600	
温包插入深度(mm)	160 ~ 120	210 ~ 310	320 ~ 420
温包材料	copper铜质1.6mpa 不锈钢质6.3mpa		
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管		
安装方式	wtz-280	m27 × 2可动外螺纹	材料：铜，铁，不锈钢
	wtq-280	m33 × 2可动外螺纹	
测量距离	50m		
精度等级	1.5或2.5		
表面直径	100mm 150mm		

本产品的加工定制是是，品牌是富阳自动化仪表二厂，型号是WTZ-280WTQ-280，类型是压力式温度计，测量范围是0-600（ ），精度等级是1.6，公称直径是100150（mm），尾部长度是120（mm），规格是0-120,0-160,0-200,0-300,0-400,0-500,0-600