

# 数显温度计电子温度计电子水温表数字温度表电池数显表数字温度计

产品名称	数显温度计电子温度计电子水温表数字温度表电池数显表数字温度计
公司名称	武强县立诚仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:立诚 型号:280
公司地址	河北武强县武强县豆村乡西张庄工业区10号
联系电话	86 0318 3839838 15832859770

## 产品详情

测量范围：-50+200度

精度等级：精度：±1.0%

表盘直径：150mmx40mm挂式

显示方式：液晶数码显示

电源功耗：7号电池一节可以使用一年

探头长度：150mm（可定做加长每10厘米加5元，最长可以4米）

探头直径：8mm（可定做10mm不锈钢的）

探头材质：碳钢（可定做不锈钢探头加收15元）

探头耐压：碳钢1.6mpa 不锈钢6mpa

连接螺纹：g3/4（6分 可定做）

连接线：5米（可定做每米加0.6元）

工作环境：温度：0-50度 湿度：20%-90%

使用及注意事项

- 1、传感信号线布设其远离100度以上的热源，不能与电源线并行，一免引入干扰传感线勿用力拉扯。测温范围不可超出标定范围。传感器保护管不可连同引线端一起浸入液体，引线端不可长期处于100度以上的环境中，否则会使信号线或传感器受损，使仪表显示失常。
- 2、如测量介质有腐蚀作用或大于传感器耐压时，请加保护套，或定制不锈钢保护管。
- 3、本仪表传感器保护管可以按要求配各种规格螺纹，螺纹旋入前，先将螺纹与拧入方向相反之方向转5-7周后，方可拧入螺纹，以避免把信号线缠绕，安装完毕接通电源，仪表既浸入测量显示状态。
- 4、本产品在使用前请进行检查，以避免在长期储存或运输过程中出现的问题，产品在出厂6个月内有质量问题，在外观无损的情况下我厂负责退换，但本厂不承担其他的责任及费用。
- 5、订货时请注明测量范围，传感线长度，传感器尾长及材质、螺纹尺寸。

本产品的加工定制是是，品牌是立诚，型号是280，类型是压力式温度计，测量范围是-50+200（ ），精度等级是1.0，公称直径是150\*45（mm），尾部长度是100（mm），属性是属性值