

遥测温度计，船用温度计，压力式温度计

产品名称	遥测温度计，船用温度计，压力式温度计
公司名称	常州市凯剑热工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯剑 型号:WTZ-01
公司地址	常州新北区春江镇魏村孝都街
联系电话	13775026387 18018261014

产品详情

【详细说明】

遥测温度计，船用温度计，压力式温度计用途性能特点 wyz-01(078)型压力式温度计适用于测量20米以内的对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体,气体和蒸气的温度。遥测温度计，船用温度计，压力式温度计主要技术参数1.测量范围：wyz-01型 0-125oc 2.表面直径：60mm 3.感温器耐公称压力不大于6.4mpa。

4.仪表净重为(不包括毛细管)350g。(毛细管每米为50g)使用维护注意事项

1.温度计应使用在周围空气温度为-10oc- +55oc和相对湿度不大于95%的环境中。

2.温度计应垂直安装在没有振动的安装板上。(不超过30hz)

3.感温器必须全部浸入在被测介质中，并尽可能使感温器插入最大深度，以减少由于感温器安装螺栓散热而引起的误差，被测介质需经常流动。

4.安装时，毛细管应引直，每相隔不大于300毫米距离用轧头固定起来，毛细管的弯曲半径不应小于50毫米。 5.温度计经常的工作温度，应在测量范围的1/2-3/4处。

6.在任何情况下(无论搬运、按装或使用)，温度计应避免振动、碰撞和冲击。

7.如测量对铜和铜合金有腐蚀作用的或压力大于感温器所能耐的公称压力的介质时，感温器必须加保护管。

本产品的加工定制是是，品牌是凯剑，型号是WTZ-01，类型是气体压力式温度计，测量范围是0-60（），精度等级是2.5，公称直径是60（mm），尾部长度是4000（mm），属性是属性值