

## 3500目胶体石墨粉超细微粉 油漆用

产品名称	3500目胶体石墨粉超细微粉 油漆用
公司名称	常州丰硕化工有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:江苏 固定碳含量 :99 (%) 密度:颗粒度3500目 (g/cm3)
公司地址	常州新北区江边工业园
联系电话	0519-88290710 13606123930

## 产品详情

### 基本参数

水分含量：固定碳：粒径：产品颜色：执行标准：产地：型号：0.2  
99 %  
0.1—0.01微米 mm  
银灰  
国标  
江苏  
f-1

### 详细说明

#### 胶体石墨粉（超细微粉）

性能：具有优质天然鳞片的性能，在高温条件下具有特殊的抗氧化性，自润滑性和可塑性同时具有良好的导电性和附着性。

- 用途：1、用作化肥工业催化剂中的脱模润滑剂。2、粉末冶金脱模剂及金属合金原料。  
3、用于制造碳膜电阻、导电的干膜以及配制导电液。  
4、用做橡胶、塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂以提高材料的耐磨、抗压或传导性能。  
5、用于各种石墨乳及石墨涂料、油漆的特种制作。  
6、用做各种耐高温、耐腐蚀、润滑油、润滑脂等基料。

本产品的原产地是江苏，固定碳含量 是99（%），密度是颗粒度3500目（g/cm<sup>3</sup>），颜色是银灰，晶体粒径是0.1—0.01微米mm（mm），水分含量 是0.2（%）