

订做石墨块|石墨材料|人造石墨|高纯，纯度99.99%

产品名称	订做石墨块 石墨材料 人造石墨 高纯，纯度99.99%
公司名称	广州市瑞晖铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:中国 固定碳含量 :99.99 (%) 密度:1.85 (g/cm ³)
公司地址	中国.广东省.广州市番禺区沙湾镇牛眠岗工业区一街十号
联系电话	86-020-34734999 02034737899 13802847058

产品详情

广州市瑞晖铸造机械有限公司是专业的失蜡铸造整体解决方案提供商,生产制造精密铸造用机器设备及原料.致力于铸造技术的研发和应用!为精密铸造工业的进步和发展进行着不懈的努力!产品主要有艺辉牌系列铸造石膏粉、艺辉牌蜡珠、石英坩埚、石墨坩埚、石墨模具、熔金机、高纯石墨原材料、压模机、真空注蜡机、铸造机及配件等;我们的产品适用于首饰、钟表、眼镜、牙科、琉璃等精密失蜡铸造行业。为了更好地服务客户,我们分别在深圳、广州、义乌、东莞和香港设立了公司或办事机构,欢迎您的莅临指导!【广州市瑞晖铸造机械有限公司】不仅提供设备、原料及加工,我们还对客户承诺:品质保证:我们拥有产品质量检测实验室,确保每批产品皆通过最严格的质量控制标准的检测;并保证每批产品的可追溯性;我们对供应商进行定期的审核与评估!技术支持:我们更拥有丰富的贵金属冶炼和铸造经验,专业的铸造技术人员,可以在客户的生产过程中提供全方位的帮助与专业的建议,成为客户可信赖的合作伙伴!保持技术的持续改善与创新!追求技术和效率的完美结合!客户服务:尊重客户,注重与客户的沟通!用一颗感恩的心服务客户!最大限度的满足客户的需求!【广州市瑞晖铸造机械有限公司】优势: 1.自建工厂,厂家直供货源,现货充足,性价比高; 2.可提供技术支持。 3.质量保证【广州市瑞晖铸造机械有限公司】秉持“专业、敬业、合作、共赢”的理念,不断地推出和提供优质的产品和服务!

产品名称:高纯石墨原材料

产品价格:标价没有实际意义,规格不一样价格有所不同。

产品规格:

编号	圆形高纯石墨材料规格 (*h)mm	编号	方形高纯石墨材料规格 (l*w*h)mm
1	(20- 60)*(h100-h150)	25	320*260*120
2	(110- 120)*(h60-h80)	26	320*260*120
3	85*h170	27	320*250*120

4	90*h140	28	330*270*125
5	95*h165	29	330*270*120
6	100*h250	30	330*270*150
7	100*h250	31	330*320*120
8	110*h260	32	400*400*300
9	115*h170	33	410*145*80
10	120*h165	34	410*310*150
11	135*h250	35	330*330*150
12	150*h250	36	420*410*310
13	135*h250	37	440*130*80
14	150*h250	38	440*150*85
15	160*h250	39	440*130*80
16	160*h300	40	440*260*130
17	190*h250	41	450*270*190
18	200*h250	42	450*270*190
19	218*h250	43	550*330*178
20	230*h300	44	668*143*213
21	250*h250		
22	300*h250		
23	320*h210		
24	400*h400		

高纯石墨原材料介绍：

石墨含量在99.9%以上的石墨叫高纯石墨。是理想的无机非金属用坩埚舟皿、单晶炉用加热器、电火花加工石墨、烧结模具

电子管阳极、金属涂镀、半导体技术用的石墨坩埚、发射电子管、闸流管和汞弧整流器用的石墨阳极、栅极等。

高纯石墨原材料特点：

高纯石墨具有电阻系数小、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、抗热震性好、导电、导热膨胀系数小、自润滑、易于精密机加工等优点。

高纯石墨 - 石墨特殊性质

1) 耐高温型：石墨的熔点为 3850 ± 50 ，沸点为4250，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，热膨胀系数也很小。

石墨强度随温度提高而加强，在2000 时，石墨强度提高一倍。

2) 导电、导热性：石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低

甚至在极高的温度下，石墨成绝热体。石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然

保留1个自由电子来传输电荷。

3) 润滑性：石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小，鳞片越大，摩擦系数越小，润滑性能越好。

4) 化学稳定性：石墨在常温下有良好的化学稳定性，能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。

5) 可塑性：石墨的韧性好，可碾成很薄的薄片。

6) 抗热震性：石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏，温度突变时，石墨的体积变化不大，不会产生裂纹。

广州市瑞晖铸造机械有限公司所有的产品均不含税和运费，运费多少由您的远近及重量决定，购买数量多少和包装后的重量不一样，请向我们确认运费，默认快递为速尔快递，如速尔快递不到您那里，可指定快递，大件可选择物流，因本公司部分产品易碎签收时请您当着快递的面验货，有什么问题及时联系我们。谢谢！

迎广大新老客户前来广州市瑞晖铸造机械有限公司订购高纯石墨原材料。我们将竭诚为您服务！

本产品的原产地是中国，固定碳含量 是99.99（%），密度是1.85（g/cm³），莫氏硬度是55，颜色是墨色，鳞片尺寸是300-500（mm），晶体粒径是300-500（mm），水分含量 是0.1（%）