

# 馒头加工全套设备 全自动蒸馒头机 大型蒸房 保证质量

产品名称	馒头加工全套设备 全自动蒸馒头机 大型蒸房 保证质量
公司名称	邹平县明集镇双鹰炊具机械销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 可生产产品类型:米粉,面条,饺子,粉丝,卷子,花卷,油卷 品牌:双鹰炊具
公司地址	明集镇驻地
联系电话	05434589992 15266755311

## 产品详情

一分钟60个馒头

功率 1.5kw 电压380v 机重：330kg

馒头规格：5、6、7个头和8、9、10个头/500克干面粉

md60型方馒头成型机，采用我厂专利技术生产，只需一个人投面即可自动完成折叠、挤压、滚切、成型、输送全过程。加工的馒头成型光滑、计量准确，蒸熟后层次清晰、口感劲道，提高了馒头品质。

md60型方馒头成型机（卷子机），是将压面机压好的面皮折成25厘米左右宽的长条，放入方馒头成型机的输送带上，通过自动挤压，折叠，成形和切断，加工出大小均匀，色白皮薄，层次清晰，香筋酥醇的方形馒头。

1概述：

md60型方馒头成型机是我单位经过广泛市场调研并收集用户意见反复试验，研究而设计的一种新型方馒头成型机。该机使用经压皮机揉压的面皮自动折叠、切割成型，成型馒头坯保持层次清晰、计量准确，蒸熟后口感劲道、提高品质深受消费者青睐。

2结构特征与工作原理

## 2.1结构特征

2.1.1方馒头成型机有机架、传动部分、压面部分、成型部分、切割部分组成。

2.1.2传动部分：电动机一级涡轮减速机将动力通过链传动分别传给压面滚、成型滚、输送带和切割部分。

2.2.2工作原理：经揉面机揉压后的面皮折成该机所需宽度经入面簸箕，顺序喂入压辊，揉压后经输送带、自动进入折弯、成型和切割部分，切割后经第二条输送带顺序送出。

## 3主要技术参数：

额定输入功率：1.5kw

额定电压：380v

额定频率：50hz

配用电动机：yl90s-4 1.5kw

馒头规格：500克干面粉生产5、6、7、8、9、10多种规格。

防水等级：ipx1

机器重量：330kg

外形尺寸：1040\*500\*1050mm

#### 4操作使用：

##### 4.1使用前的准备和检查：

4.1.1首先确认产品规格是否符合你的需要。

4.1.2检查机器在运输过程中是否损坏，电缆线是否完好。

4.1.3检查电源电压是否与本机使用电压相符。

4.1.4在外地接地标记处可靠接地、在机器等电位标示处用导线与机器连接。

4.1.5将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接上电源，接下启动按钮。看机器转向是否与“标示”相符，运转是否正常，无异常后方可使用。

4.1.6各加油孔和传动部分润滑点可适量注入润滑油。

4.1.7将下输送带支架松开紧固螺钉、放平调整到正常工作状态。

**注意：机器开动后严禁将手或其他异物放入轧辊和成型辊以免发生危险！**

##### 4.2操作使用：

4.2.1使用前首先检查“压辊调整螺钉”，所压面皮是否符合要求（可由薄到厚顺序调整），计量大、小可微调“压辊调整螺钉”。

4.2.2面皮折弯压扁进入折面辊时应自然下落，切勿用手挤压，否则会造成计量误差和堵面现象。

4.2.3切刀应保持清洁，粘面后应停车清理，可适当撒少许面粉防粘。

## 5故障分析及排除

故障现象	原因分析	排除方法
面条不能正常切割	1.面皮厚度超标	1.调整压辊调整螺钉
	2.挡面板与挤面轮位置变化	2.调整挤面轮位置
馒头计量超标	面皮厚度不符合标准	调整压辊调整螺钉
馒头切不断	切刀错位、顶丝松动	调整切刀、紧固顶丝

## 6维护、保养：

注意：所有维护保养工作都必须切断电源后进行！

6.1每次用完后必须清理粘在压辊及切刀部位的余面，以免下次使用时粘面。

6.2传动齿轮、链条保持润滑良好。

6.3减速箱定期检查润滑油是否符合标准（抽出油尺检查油位）。

## 7运输与贮存：

7.1产品在运输过程中，严禁磕碰、倾斜（ $< 45^{\circ}$ ）、倒置，以免损坏机器影响使用。

7.2产品长时间不用时要贮存在干燥、无腐蚀性气体的环境中，不要与腐蚀物接触，以免损坏机器。

### 三包说明

购货单位，按照机器正常使用和保养的情况下，自购货之日起六个月内，因制造不良而造成零件损坏，并有技术记录可查时，免费更换零件或换货，如违章操作或超过“三包”期限造成机器损坏，来厂维修不收手工费，只收配件费，并为用户提供方便。

本产品的加工定制是是，可生产产品类型是米粉,面条,饺子,粉丝,卷子，花卷，油卷，品牌是双鹰炊具，型号是MD-60，功率是1.5（kw），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,馒头房，食堂，生产速度是300（kg/h），外形尺寸是1040\*500\*1050（mm），营销是特价，产量是500，产地是山东