

# 水性各色丙烯酸烘烤漆 水性烤漆

产品名称	水性各色丙烯酸烘烤漆 水性烤漆
公司名称	张家港市新天港漆业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天港 溶解性:水性 性能:烘烤型
公司地址	张家港欧洲工业园（杨舍镇塘市）
联系电话	051258591131

## 产品详情

采用水性丙烯酸树脂及封闭型固化剂，添加特殊颜料及助剂精制而成单组份烤漆，具有良好的附着力、硬度高，耐水性好、耐黄变、流平性好、施工方便、无味无毒等特点，适用于流水线生产工艺的各种底材的高档表面装饰涂层。

## 技术指标

项目	指标
漆膜颜色和外观	符合标准色板及其色差范围，平整光滑
粘度（涂-4粘度计）s	80
细度um	20
遮盖力，g/m <sup>2</sup>	白110、黑40、大红160、中绿55、其他待定
干燥时间130度min	30
红、白及浅色（180±2°）	20
光泽%	90
硬度（双摆仪）	3h
红、白及浅色	0.8
深色	0.8
柔韧性，mm	1
冲击强度kg·cm	50
附着力，级	1
耐水性（720h）	不起泡、允许轻微变化，能于3h复原
耐汽油性（浸于gb1922-80ny-120深剂油中48h）	不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色变暗
耐油性（浸于gb2536=8110号变压器油中48h）	不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色变暗
耐湿热性（7d）	1级
耐盐雾性（7d）	1级

项目	水性漆	油性漆
环保性能	全环保型	含有毒有机溶剂
有机溶剂	无	50%以上
重金属	无	有
易燃性	不燃不爆	易燃易爆
节能性	节约50%以上的有机溶剂，不污染大气	无节能性，污染大气
稀释剂	自来水	200#汽油、苯类
涂刷面积	9m <sup>2</sup> /kg	7m <sup>2</sup> /kg
劳保保障	简单防护	特殊防护

本产品的品牌是新天港，溶解性是水性，性能是烘烤型，颜色是各色，干燥时间是130度30分钟（h），耐水性是优，保质期是12（个月）